





Exemple d'image



## UTILISATION

- Pour raccordements à l'évacuation au sol
- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour WC au sol avec coude d'évacuation en P et une hauteur d'arrivée d'eau de rinçage de 32-36 cm en partant du sol (EN 33)
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant
- Pour le raccordement d'un WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

## CARACTÉRISTIQUES

- Rinçage double touche

- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Volume de chasse réglable
- Alimentation par le bas
- Alimentation latérale possible avec des accessoires

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression dynamique	0.1-10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4.5 / 6 l
Petit volume de chasse	3 l

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm

- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation

## ACCESSOIRES

- Jeu de boulons de fixation en aluminium, pour habillage latéral Geberit Monolith
- Cadre d'écartement Geberit Monolith
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC

## INFOS

- Liste des cuvettes compatibles conseillées disponible sur [www.geberit.fr/monolith](http://www.geberit.fr/monolith). Geberit recommande d'installer des cuvettes Rimfree® pour une meilleure hygiène (modèles iCon ou iCon Square)

N° de réf.	Couleur / surface	B cm	H cm	T cm
131.002.JK.5	Habillage frontal : verre gris velouté Habillage latéral : aluminium chromé noir	48	101	10.6
131.002.JL.5	Habillage frontal : verre sable gris Habillage latéral : aluminium	48	101	10.6
131.002.SI.5	Habillage frontal : verre blanc Habillage latéral : aluminium	48	101	10.6
131.002.SJ.6	Habillage frontal : verre noir Habillage latéral : aluminium chromé noir	48	101	10.6