

SPIDER+ POST A/EW



Code	3109056
Douille:	LED
Source lumineuse:	LED
Puissance:	37/51 W
Couleur / RAL:	BK-81 / Noir / Poudrée
Insulation class:	II
Degree of protection:	IP66
IK-J-xxIP:	IK06 1J xx3
CRI:	80
Kelvin:	3000
Power factor:	COS ϕ $\geq$ 0,9
Optique:	Optique asymetrique extra diffusante
Flux nominal:	6677 lm
Flux réel:	5754 lm
L:	L70
B:	B10
Durée de vie:	70000 h
Ta MIN de l'appareil:	-20°
Ta MAX de l'appareil:	30°
ULR:	0%
Luminous Intensity Class:	G*6




Description


Appareil pour extérieur, pour montage en tête de mât, composé de :

- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface ISO 9227
- Fixation sur poteau en aluminium moulé sous pression, peint avec des poudres polyester après traitement de conversion chimique superficielle, pour des poteaux de Ø 60 mm
- Réflecteur en aluminium très pur, anodisé et brillant
- Diffuseur en verre plat extra clair trempé, sérigraphié à l'intérieur
- La vitre est fixée de façon permanente au corps de l'appareil avec du silicone à haute température
- Joint en silicone anti vieillissement
- Branchement électrique au moyen d'un connecteur rapide prise-fiche externe IP66, équipé avec câble, qui permet le branchement au réseau sans ouvrir l'appareil, réalisé en PA66 avec contacts en laiton, pour câbles Ø 6.5 à Ø 10 mm


Données photométriques



Dessin technique



- Appareil prévu pour un fonctionnement à deux niveaux déterminés de puissance et pouvant être sélectionnés par l'utilisateur final en agissant sur le câble approprié se trouvant dans le connecteur rapide
- Driver intégré
- Visserie extérieure en acier inoxydable
- Les données de flux lumineux indiqués se réfèrent à la puissance maximum
- Une fixation sur poteau, pour des poteaux de Ø 76 mm, est proposée comme accessoire



SPIDER+ POST



3109437

Fixation sur mât en aluminium moulé
sous pression peint, pour mâts Ø 76
mm

Noir