

Connecteur courants faibles 3 entrées pour fils monobrins Ø 0.4 à 0.9 mm (x 100)



Caractéristiques

Couleur : **Rouge**

Nombre d'entrées : **3**

Ø maximum isolant tout matériau (mm) : **2.08**

Conditionnement par boîte : **100**

Code fournisseur article : **1134**

Avantages

- Auto-dénudant.
- Résistant à l'humidité.
- Corps transparent.

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Réchauffement climatique



Consommation d'eau ¹



Consommation d'énergie ²



Épuisement des ressources ³



¹ Volume net d'eau douce consommée - ² Utilisation totale d'énergie primaire pendant le cycle de vie - ³ Épuisement des ressources abiotiques – éléments

* Données vérifiées et publiées sur PEP ecopassport

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif

Connecteurs auto-dénudants pour fils monobrins de Ø 0.4 à 0.9 mm (26-19 AWG).

Diamètre maximal de l'isolant (mm) : 2.08.

Pré-remplis de graisse assurant une parfaite résistance à l'humidité.

Détails techniques

Tension (V) : 10.

Intensité (A) : 8.

Rigidité diélectrique (V) : 2000.

Résistance d'isolement > 10³ MΩ.

Température d'utilisation (°C) : -10 à +80.

Plage d'humidité : 0 à 95 %.

Application(s)

Recommandés notamment pour téléphonie, systèmes d'alarme et de surveillance, éclairages LED, réseaux informatiques ou domotique.

Mode d'utilisation

1. Insérer les fils (non dénudés) dans le connecteur puis sertir avec la pince à sertir BIZ 330 004 pour une connexion optimale.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit emballé



Carton

Hauteur (cm) : 5,5

Longueur (cm) : 6

Profondeur (cm) : 6

Poids net (kg) : 0,096

Poids brut (kg) : 0,106



Surconditionnement 1



x 100

Carton

Hauteur (cm) : 31

Longueur (cm) : 33

Profondeur (cm) : 26

Poids net (kg) : 10,64

Poids brut (kg) : 11



Surconditionnement 2



x 4 800

Palette

Hauteur (cm) : 130

Longueur (cm) : 120

Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 510,72

Poids brut (kg) : 525

