



Mousse PU expansive standard manuelle jaune 750 ml



Caractéristiques

Type : **Manuel**
 Couleur : **Jaune**
 Volume net (ml) : **750**
 Durée de vie : **18 mois**
 Code fournisseur article : **1146**

Normes

☑ DIN 4102-1

Avantages

- Rendement en expansion libre :
 - Aérosol de 750 ml version manuelle = jusqu'à 45 l.
 - Aérosol de 750 ml version pistolable = jusqu'à 28 l
- Très facile à appliquer, manuellement ou avec le pistolet BIZ 710 589 (dosage précis).
- Isolation thermique et acoustique.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ **Descriptif**

Mousses à base de polyuréthane monocomposantes.
Fournies avec une paire de gants CE.

■ **Détails techniques**

Réaction au feu : B3 selon DIN 4102.
Classement sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur : A+.
Temps de formation de peau (min) : 12-16 pour la manuelle, 8-12 pour la pistolable.
Séchage à cœur (h) : 18 environ.
Température d'application (°C) : +5 à +30.
Température de service (°C) : -50 à +90.
Température de stockage (°C) : +5 à +25.
Peuvent se découper après polymérisation.
Résistent au vieillissement, mais pas aux UV.

■ **Conseils**

Sur support propre, dépoussiéré et dégraissé.
Traitement préalable : bien humidifier le support.
Entre chaque couche de mousse pulvériser de l'eau.
Utiliser l'aérosol toujours tête en bas.

● **Pour BIZ 710 587 (aérosol manuel) :**

Secouer vigoureusement l'aérosol au moins 20 fois.
Visser l'adaptateur à la rallonge bien à fond sur la valve. Attention : ne pas actionner la valve en même temps.
Après utilisation, replier la canule et l'emboîter sur le bouchon.

● **Pour BIZ 710 588 (aérosol pistolable) :**

Secouer vigoureusement l'aérosol au moins 20 fois.
Visser l'aérosol sur le pistolet BIZ 710 589.
Régler le débit à l'aide de la molette située à l'arrière du pistolet.

Pour une utilisation ultérieure, lorsque l'aérosol n'a pas été totalement vidé, fermer complètement la molette. Stocker l'aérosol vissé sur le pistolet. Nettoyer les résidus de mousse sur le pistolet avec le nettoyant BIZ 710 582.

Pour un arrêt prolongé, vider la cartouche de mousse. Fixer le nettoyant BIZ 710 582 sur le pistolet.
Dès que le nettoyant sort par la canule, relâcher la détente. Laisser agir le nettoyant à l'intérieur du pistolet pendant environ 1 à 2 minutes.
Poursuivre jusqu'à ce que le nettoyant s'écoule sans résidus de mousse. Répéter 2 à 3 fois cette opération.

■ **Application(s)**

Réalisation de joints de raccordement entre murs, plafonds, sols et rebouchage de trémies de faible section.
Collage et insonorisation des panneaux.
Isolation, scellement de tuyaux, panneaux, tuiles et tôles ondulées.
Isolation acoustique et thermique.
Calfeutrement de fissures et fentes.
Montage et fixation dormants de portes et de fenêtres.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ **Produit packagé****Bombe en métal**

Hauteur (cm) : 34
Longueur (cm) : 6,5
Profondeur (cm) : 6,5
Poids net (kg) : 0,888
Poids brut (kg) : 0,941

■ **Surconditionnement 1****Carton**

Hauteur (cm) : 34
Longueur (cm) : 28
Profondeur (cm) : 22
Poids net (kg) : 10,66
Poids brut (kg) : 11,42



x 12

■ **Surconditionnement 2****Palette**

Hauteur (cm) : 117
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 479,64
Poids brut (kg) : 496,34



x 504