

Perche télescopique 3.20 m pour niveau laser



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Perche télescopique de hauteur maximum 3.20 m, compatible avec le niveau laser 360° BIZ 782 277.

■ Détails techniques

Patin de stabilisation au sommet de la perche.

Support réglable pour le niveau laser 360° BIZ 782 277 avec filetage 5/8.

■ Mode d'utilisation

1. Retirer le capuchon en caoutchouc au bas de la perche.
2. Insérer la perche télescopique à travers l'ouverture supérieure et inférieure du trépied.
3. Remettre le capuchon en caoutchouc au bas de la perche.
4. Ajuster la longueur des pieds du trépieds à la hauteur souhaitée.
5. Fixer le patin de stabilisation au sommet de la perche télescopique, puis étendre la perche à la hauteur requise en soulevant les crochets de verrouillage de chaque section.
6. Fixer le support réglable à la perche télescopique à la hauteur désirée en verrouillant et déverrouillant la pince à vis sur la perche.
7. Visser le laser sur le support.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Carton

Hauteur (cm) : 12
Longueur (cm) : 129
Profondeur (cm) : 14,5
Poids net (kg) : 2,12
Poids brut (kg) : 2,465



3 701395 124612

Surconditionnement 1



x 4

Carton

Hauteur (cm) : 27
Longueur (cm) : 132
Profondeur (cm) : 31
Poids net (kg) : 8,48
Poids brut (kg) : 9,86



3 701395 127378

Surconditionnement 2



x 48

Palette

Hauteur (cm) : 123
Longueur (cm) : 132,5
Profondeur (cm) : 100
Poids net (kg) : 118,32
Poids brut (kg) : 134,32



3 701395 127385