

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° 123014323FR

1. Code d'identification unique du produit type :

FLEXCONDENS

Systèmes de conduits de fumée avec parois intérieures en plastique – EN 14471:2013+A1:2015

2. Usage(s) prévu(s) :

Évacuer les produits de combustion des appareils jusqu'à l'atmosphère extérieure

3. Fabricant :

POUJOLAT SA - CS 50016 - 79270 SAINT-SYMPHORIEN, France

4. Mandataire :

Non applicable

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 2+ (composants de conduit de fumée avec parois intérieures en plastique) et Système 4 (composants terminaux)

6a) Norme harmonisée :

EN 14471:2013+A1:2015

Organisme(s) notifié(s) :

TUV (n°0036)

7. Performance(s) déclarée(s) :

EN 14471:2013+A1:2015
T120 H1 W 2 O20 LI E U

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Dimensionnement	Ø 60, 80, 110, 160	EN 14471:2013+A1:2015
Étanchéité au gaz/fuites	Conforme H1 avec joint (<0,006 l/s.m ² - 5000 Pa)	
Résistance au choc thermique	T120 O20 E U	
Perte d'énergie mécanique	r = 0,0045 m	
Résistance thermique	0 m ² .K/W	
Résistance à la pénétration des condensats	W	
Durabilité face à la corrosion	2	
Gel/dégel	Conforme	
Résistance aux rayonnements UV	LI	
Résistance à la charge thermique	Conforme	
Réaction au feu	E	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Erwan CRENN

À Saint Symphorien, le 24/10/2023

