## X-TENSO 2

## **ÉCHELLE COMPACTE ET PERFORMANTE**

L'échelle télescopique aluminium X-Tenso 2 est ultra compacte. Son système de coulissement avec bagues en aluminium évite les encrassements et garantit une extrême stabilité.

Classe	Professionnelle				
Usage	Intensif				
Utilisation	Sol plat				
Matériau	Aluminium				
Charge maxi (kg)	150				
Garantie (ans)	2				
Norme	EN 131-6:2019				
Décret	96-333				
Recyclable jusqu'à (%)	89				




Embouts d'appui

pour une parfaite

Poignées de

confort pour

faciliter le transport









2 boutons poussoir Hauteur ajustable pour replier selon les contraintes du chantier





Stabilisateurs rétractables (modèles 11, 13 et 15 échelons)

• Poignées de confort pour faciliter le transport

- Échelle télescopique
- Extrême compacité (facilité de stockage et de transport)
- Coulissement de l'échelle sûre et sans grippage grâce à des bagues qui conduisent les pièces en mouvement
- Témoin vert de mise en place
- Amortisseur de chute intégré
- Sangles de maintien refermées
- Déploiement automatique des stabilisateurs lorsque le dernier échelon est enclenché (modèles > 3 m)
- Marchettes striées 38 mm antidérapantes pour un confort maximum




Bâtiment Second oeuvre



Maintenance Entretien















## X-TENSO 2

Référence	Ħ	(m)	<b>X</b> (m)	(m)	(m)	(m)	<u>Ž</u> (m)	(mm)	(kg)	
00094829	10	2,91	0,76	0,10	0,48		3,80	37/69	9,60	3178740226343
00094832	11	3,20	0,82	0,11	0,55	0,80	4,10	37/73	12,40	3178740226350
00094838	13	3,84	0,88	0,11	0,62	0,87	4,70	41/85	16,20	3178740226367
00094844	15	4,43	0,94	0,12	0,62	0,93	5,30	41/93	21	3178740226374

且 Nombre d'échelons Hauteur du produit Hauteur du produit Epaisseur du Largeur hors tout Largeur du produit Hauteur d'accès Section des mon/ de marches déployé maxi (m) replié (m) produit (m) sans stabilisateurs avec embase (m) maxi (m) tants (mm) Poids (kg) Gencod

Retrouvez une sélection de pièces de rechange sur : **boutique.tubesca-comabi.com** 

boutique en ligne









