

LIKA

APPLIQUE MURALE DIRECT / INDIRECT

En acier thermo laqué.
Eclairage avec LED à haute performance.
Double allumage.

IRC > 80

UGR < 19 (éclairage direct)

Eclairage indirect :
Diffuseur opale.


Eclairage direct :
Diffuseur micro-prismatique à haute transmission,
pour un grand confort visuel.

Interrupteur intégré (sur demande en fabrication spéciale).

APPLICATION

Environnement médical :
chambre, tête de lit, halls, intérieur, bureaux, circulations, etc...

IRC > 80 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Normes




Garantie

5 ans

Option

RAL (sur demande)
Code : 9990000
(N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX DIRECT	LM/W	FLUX INDIRECT	LM/W
47 W IRC >80	3000 K	1306 Lm	131 lm/W	3977 Lm	107 lm/W
	4000 K	1373 Lm	137 lm/W	4182 Lm	113 lm/W



Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

DIRECT / INDIRECT ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	FLUX DIRECT	FLUX INDIRECT	CODE TEINTE
47 W IRC >80	3000 K	1306 Lm	3977 Lm	162473-(.)
	4000 K	1373 Lm	4182 Lm	162474-(.)

DIRECT / INDIRECT DALI

PUISSANCES	KELVIN	FLUX DIRECT	FLUX INDIRECT	CODE TEINTE
47 W IRC >80	3000 K	1306 Lm	3977 Lm	162373-(.)
	4000 K	1373 Lm	4182 Lm	162374-(.)

DIRECT DALI / INDIRECT ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	FLUX DIRECT	FLUX INDIRECT	CODE TEINTE
47 W IRC >80	3000 K	1306 Lm	3977 Lm	162573-(.)
	4000 K	1373 Lm	4182 Lm	162574-(.)

DIRECT ON / OFF / INDIRECT DALI

PUISSANCES	KELVIN	FLUX DIRECT	FLUX INDIRECT	CODE TEINTE
47 W IRC >80	3000 K	1306 Lm	3977 Lm	162273-(.)
	4000 K	1373 Lm	4182 Lm	162274-(.)