

ALBA/ALBA-R INTÉGRÉ/ALBA-S

PROJECTEUR

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré.
Refroidisseur passif. Réflecteur métallisé.
Adaptateur triphasé ou patère.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Intérieur, vitrines, boutiques, commerces, hôtellerie, etc.

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07
sans accessoires | 850°C | L80 B10 : 50 000 H




Normes



Garantie

5 ans



Option

RAL (sur demande)
Code : 9990000
(N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
13 W	3000 K	1689 lm	130 lm/W	1447 lm	111 lm/W
	3500 K	1739 lm	134 lm/W	1491 lm	115 lm/W
	4000 K	1774 lm	136 lm/W	1521 lm	117 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23	OPT 37	OPT 49
13 W / 27 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°

Accessoires :

Attention les accessoires nid d'abeille
et bague diffuseur ne peuvent pas se monter avec les volets.



• Volet coupe flux :
599080-(-) : 62,50 €

ATTENTION :
A commander avec le projecteur.
Ne peut pas être rajouté.
(HORS ALBA-R)



• Nid d'abeille
5990812 : 26,10 €




• Bague diffuseur opale :
D018151 : 18,00 €




Rails standards ou
dimmables


ALBA-S



ALBA R



ALBA



ALBA/ALBA-R INTÉGRÉ/ALBA-S

Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ALBA-S

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23
13 W IRC >80	3000 K	226133-(-)	226143-(-)	226153-(-)
	4000 K	226134-(-)	226144-(-)	226154-(-)
	3500 K	226135-(-)	226145-(-)	226155-(-)
27 W IRC >80	3000 K	226273-(-)	226283-(-)	226293-(-)
	4000 K	226274-(-)	226284-(-)	226294-(-)
	3500 K	226275-(-)	226285-(-)	226295-(-)

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23
13 W IRC >90	3000 K	226163-(-)	226173-(-)	226183-(-)
	4000 K	226164-(-)	226174-(-)	226184-(-)
	3500 K	226165-(-)	226175-(-)	226185-(-)
27 W IRC >90	3000 K	226303-(-)	226313-(-)	226323-(-)
	4000 K	226304-(-)	226314-(-)	226324-(-)
	3500 K	226305-(-)	226315-(-)	226325-(-)

ALBA R

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23
13 W IRC >80	3000 K	227133-(-)	227143-(-)	227153-(-)
	4000 K	227134-(-)	227144-(-)	227154-(-)
	3500 K	227135-(-)	227145-(-)	227155-(-)
27 W IRC >80	3000 K	227273-(-)	227283-(-)	227293-(-)
	4000 K	227274-(-)	227284-(-)	227294-(-)
	3500 K	227275-(-)	227285-(-)	227295-(-)

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23
13 W IRC >90	3000 K	227163-(-)	227173-(-)	227183-(-)
	4000 K	227164-(-)	227174-(-)	227184-(-)
	3500 K	227165-(-)	227175-(-)	227185-(-)
27 W IRC >90	3000 K	227303-(-)	227313-(-)	227323-(-)
	4000 K	227304-(-)	227314-(-)	227324-(-)
	3500 K	227305-(-)	227315-(-)	227325-(-)

ALBA

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23
13 W IRC >80	3000 K	230133-(-)	230143-(-)	230153-(-)
	4000 K	230134-(-)	230144-(-)	230154-(-)
	3500 K	230135-(-)	230145-(-)	230155-(-)
27 W IRC >80	3000 K	230273-(-)	230283-(-)	230293-(-)
	4000 K	230274-(-)	230284-(-)	230294-(-)
	3500 K	230275-(-)	230285-(-)	230295-(-)

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23
13 W IRC >90	3000 K	230163-(-)	230173-(-)	230183-(-)
	4000 K	230164-(-)	230174-(-)	230184-(-)
	3500 K	230165-(-)	230175-(-)	230185-(-)
27 W IRC >90	3000 K	230303-(-)	230313-(-)	230323-(-)
	4000 K	230304-(-)	230314-(-)	230324-(-)
	3500 K	230305-(-)	230315-(-)	230325-(-)

