

ALU 100 PLAFONNIER

PLAFONNIER

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Intérieur, vitrines, boutiques, commerces, hôtellerie, etc...

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H




Normes



Garantie


5 ans

Option



23° - 37° - 49°

RAL (sur demande)
Code : 9990000
(N° de RAL à confirmer)



PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
13 W	3000 K	1689 lm	130 lm/W	1447 lm	111 lm/W
	3500 K	1739 lm	134 lm/W	1491 lm	115 lm/W
	4000 K	1774 lm	136 lm/W	1521 lm	117 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
13 W / 27 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°



Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23
13 W IRC >80	3000 K	239133-(-)	239143-(-)	239153-(-)
	4000 K	239134-(-)	239144-(-)	239154-(-)
	3500 K	239135-(-)	239145-(-)	239155-(-)
27 W IRC >80	3000 K	239273-(-)	239283-(-)	239293-(-)
	4000 K	239274-(-)	239284-(-)	239294-(-)
	3500 K	239275-(-)	239285-(-)	239295-(-)

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23
13 W IRC >90	3000 K	239163-(-)	239173-(-)	239183-(-)
	4000 K	239164-(-)	239174-(-)	239184-(-)
	3500 K	239165-(-)	239175-(-)	239185-(-)
27 W IRC >90	3000 K	239303-(-)	239313-(-)	239323-(-)
	4000 K	239304-(-)	239314-(-)	239324-(-)
	3500 K	239305-(-)	239315-(-)	239325-(-)