

CIL - SPR

IRC > 90 | IP20 | IK07 | 850°C | 25 000 H

Tête de spot en aluminium thermo-laqué.

A associer avec nos accessoires.

Finition blanc, noir, gris.

Pour lampes led culot GU10 (non fournie)

ou

Avec lampe LED dimmable GU10 **IRC>90** 4.9 W 36° (fournie)

(Dimmable sur la phase)

APPLICATION

Eclairage de mise en valeur.


Normes		Accessoires		Garantie		Option	
CE			36°			1 an	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

CIL- GU10

PUISSANCES	KELVIN	FLUX	CODE TEINTE
• Sur patère Ø 50			
4.9 W 36°	3000 K	365 Lm	347832(-.)
	4000 K	380 Lm	347842(-.)
• Sur adaptateur pour rail triphasé			
4.9 W 36°	3000 K	365 Lm	347831(-.)
	4000 K	380 Lm	347841(-.)
• Sur rotule nue (à adapter avec nos accessoires)			
4.9 W 36°	3000 K	365 Lm	347830(-.)
	4000 K	380 Lm	347840(-.)

SANS LAMPE	CODE TEINTE
Patère ø 50	347312(-.)
Adaptateur	347311(-.)
Rotule nue	347310(-.)



SPR - GU10

PUISSANCES	KELVIN	FLUX	CODE TEINTE
• Sur patère Ø 50			
4.9 W 36°	3000 K	365 Lm	346832(-.)
	4000 K	380 Lm	346842(-.)
• Sur adaptateur pour rail triphasé			
4.9 W 36°	3000 K	365 Lm	346831(-.)
	4000 K	380 Lm	346841(-.)
• Sur rotule nue (à adapter avec nos accessoires)			
4.9 W 36°	3000 K	365 Lm	346830(-.)
	4000 K	380 Lm	346840(-.)

SANS LAMPE	CODE TEINTE
Patère ø 50	346312(-.)
Adaptateur	346311(-.)
Rotule nue	346310(-.)

