

DECOLED

DOWNLIGHT

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver non dimmable ou dimmable déporté.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé et réflecteur aluminium thermo-laqué
structuré MAT pour un meilleur confort visuel.
Fixation au plafond par 2 ressorts.

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, etc...



IDÉAL RELAMPING

Normes


CE					 23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	5 ans	 RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)
----	--	--	--	--	--	--------------	--

Garantie


Option

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
13 W	3000 K	1689 lm	130 lm/W	1447 lm	111 lm/W
	3500 K	1739 lm	134 lm/W	1491 lm	115 lm/W
	4000 K	1774 lm	136 lm/W	1521 lm	117 lm/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	6451 lm	143 lm/W	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W

13 - 27W



40 - 45W



ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
13 W / 19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

DECOLED



luminaire mono-chrome (blanc, noir ou gris)

Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >80	3000 K	579133-(-)	579153-(-)	579143-(-)
	4000 K	579134-(-)	579154-(-)	579144-(-)
	3500 K	579135-(-)	579155-(-)	579145-(-)
19 W IRC >80	3000 K	579203-(-)	579223-(-)	579213-(-)
	4000 K	579204-(-)	579224-(-)	579214-(-)
	3500 K	579205-(-)	579225-(-)	579215-(-)
27 W IRC >80	3000 K	579273-(-)	579283-(-)	579293-(-)
	4000 K	579274-(-)	579284-(-)	579294-(-)
	3500 K	579275-(-)	579285-(-)	579295-(-)
40 W IRC >80	3000 K	579503-(-)	579413-(-)	579423-(-)
	4000 K	579504-(-)	579414-(-)	579424-(-)
	3500 K	579505-(-)	579415-(-)	579425-(-)
39 W IRC >80	3000 K	579393-(-)	579453-(-)	579463-(-)
	4000 K	579394-(-)	579454-(-)	579464-(-)
45 W IRC >80	3000 K	579573-(-)	579483-(-)	579473-(-)
	4000 K	579574-(-)	579484-(-)	579474-(-)

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >80	3000 K	565133-(-)	565143-(-)	565153-(-)
	4000 K	565134-(-)	565144-(-)	565154-(-)
	3500 K	565135-(-)	565145-(-)	565155-(-)
19 W IRC >80	3000 K	565193-(-)	565203-(-)	565213-(-)
	4000 K	565194-(-)	565204-(-)	565214-(-)
	3500 K	565195-(-)	565205-(-)	565215-(-)
27 W IRC >80	3000 K	565273-(-)	565283-(-)	565293-(-)
	4000 K	565274-(-)	565284-(-)	565294-(-)
	3500 K	565275-(-)	565285-(-)	565295-(-)
40 W IRC >80	3000 K	565403-(-)	565413-(-)	565423-(-)
	4000 K	565404-(-)	565414-(-)	565424-(-)
	3500 K	565405-(-)	565415-(-)	565425-(-)
39 W IRC >80	3000 K	565393-(-)	565433-(-)	565443-(-)
	4000 K	565394-(-)	565434-(-)	565444-(-)
45 W IRC >80	3000 K	565453-(-)	565463-(-)	565473-(-)
	4000 K	565454-(-)	565464-(-)	565474-(-)

* 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)

LEDS SPÉCIFIQUES

			FLUX	LM/W	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
BOUCHERIE		(45W)	3181 lm	71 lm/W	579BC4-(-)	579BC3-(-)	579BC2-(-)
BOULANGERIE	Ø 21	(45W)	4855 lm	108 lm/W	579B24-(-)	579B23-(-)	579B22-(-)
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	3848 lm	96 lm/W	579B14-(-)	579B13-(-)	579B12-(-)
POISSONNERIE		(39W)	4620 lm	118 lm/W	579PO4-(-)	579PO3-(-)	579PO2-(-)
TEXTILE	IRC >90	(39W)	4256 lm	109 lm/W	579TE4-(-)	579TE3-(-)	579TE2-(-)
ART	IRC 98	(39W)	4045 lm	104 lm/W	579AR4-(-)	579AR3-(-)	579AR2-(-)

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >90	3000 K	562133-(-)	562143-(-)	562153-(-)
	4000 K	562134-(-)	562144-(-)	562154-(-)
	3500 K	562135-(-)	562145-(-)	562155-(-)
19 W IRC >90	3000 K	562193-(-)	562203-(-)	562213-(-)
	4000 K	562194-(-)	562204-(-)	562214-(-)
	3500 K	562195-(-)	562205-(-)	562215-(-)
27 W IRC >90	3000 K	562273-(-)	562283-(-)	562293-(-)
	4000 K	562274-(-)	562284-(-)	562294-(-)
	3500 K	562275-(-)	562285-(-)	562295-(-)
40 W IRC >90	3000 K	562403-(-)	562413-(-)	562423-(-)
	4000 K	562404-(-)	562414-(-)	562424-(-)
	3500 K	562405-(-)	562415-(-)	562425-(-)
39 W IRC >90	3000 K	562393-(-)	562433-(-)	562443-(-)
	4000 K	562394-(-)	562434-(-)	562444-(-)
	3500 K	562395-(-)	562435-(-)	562445-(-)
45 W IRC >90	3000 K	562453-(-)	562463-(-)	562473-(-)
	4000 K	562454-(-)	562464-(-)	562474-(-)
	3500 K	562455-(-)	562465-(-)	562475-(-)

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >90	3000 K	569133-(-)	569143-(-)	569153-(-)
	4000 K	569134-(-)	569144-(-)	569154-(-)
	3500 K	569135-(-)	569145-(-)	569155-(-)
19 W IRC >90	3000 K	569193-(-)	569203-(-)	569213-(-)
	4000 K	569194-(-)	569204-(-)	569214-(-)
	3500 K	569195-(-)	569205-(-)	569215-(-)
27 W IRC >90	3000 K	569273-(-)	569283-(-)	569293-(-)
	4000 K	569274-(-)	569284-(-)	569294-(-)
	3500 K	569275-(-)	569285-(-)	569295-(-)
40 W IRC >90	3000 K	569403-(-)	569413-(-)	569423-(-)
	4000 K	569404-(-)	569414-(-)	569424-(-)
	3500 K	569405-(-)	569415-(-)	569425-(-)
39 W IRC >90	3000 K	569393-(-)	569433-(-)	569443-(-)
	4000 K	569394-(-)	569434-(-)	569444-(-)
	3500 K	569395-(-)	569435-(-)	569445-(-)
45 W IRC >90	3000 K	569453-(-)	569463-(-)	569473-(-)
	4000 K	569454-(-)	569464-(-)	569474-(-)
	3500 K	569455-(-)	569465-(-)	569475-(-)