

SNAK

SUSPENSION

En aluminium repoussé.

Driver intégré.

Filin et câble d'alimentation longueur 3m.

Livré avec adaptateur triphasé en ON/OFF ou 1 phase en DALI (marque IVELA uniquement).

(Nous préciser la longueur de câble si différente de 3m (plus-value)).

IRC > 80 ou 90

Existe en LEDS spécifiques (nous consulter).

APPLICATION

Intérieur, commerces circulations, hôtellerie, restaurants, etc...

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Normes			Garantie			Options		
CE				5 ans	 23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)	RAL BICOLORE Code : 9990039 (N° de RAL à confirmer)	

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	5450 lm	140 lm/W	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W


ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

Adaptateur **DALI** compatible avec rail 1 phase marque ivela uniquement



Rails standards
ou dimmables



Existe en LedS spécifiques

BOUCHERIE	BOULANGERIE	BOULANGERIE	POISSONNERIE	TEXTILE	ART
45W	Ø 21 - 45W	Ø 17 - 40W	39W	39W	39W

contactez nous

SNAK



Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF - ADAPTATEUR TRIPHASE

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >80	3000 K	634163-(-)	634203-(-)	634233-(-)
	4000 K	634164-(-)	634204-(-)	634234-(-)
	3500 K	634165-(-)	634205-(-)	634235-(-)
40 W IRC >80	3000 K	634173-(-)	634213-(-)	634243-(-)
	4000 K	634174-(-)	634214-(-)	634244-(-)
	3500 K	634175-(-)	634215-(-)	634245-(-)
39 W IRC >80	3000 K	634183-(-)	634223-(-)	634253-(-)
	4000 K	634184-(-)	634224-(-)	634254-(-)

ON / OFF - ADAPTATEUR TRIPHASE

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >90	3000 K	634263-(-)	634303-(-)	634333-(-)
	4000 K	634264-(-)	634304-(-)	634334-(-)
	3500 K	634265-(-)	634305-(-)	634335-(-)
40 W IRC >90	3000 K	634363-(-)	634313-(-)	634343-(-)
	4000 K	634364-(-)	634314-(-)	634344-(-)
	3500 K	634365-(-)	634315-(-)	634345-(-)
39 W IRC >90	3000 K	634373-(-)	634323-(-)	634353-(-)
	4000 K	634374-(-)	634324-(-)	634354-(-)
	3500 K	634375-(-)	634325-(-)	634355-(-)

ADAPTATEUR DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >80	3000 K	639163-(-)	639203-(-)	639233-(-)
	4000 K	639164-(-)	639204-(-)	639234-(-)
	3500 K	639165-(-)	639205-(-)	639235-(-)
40 W IRC >80	3000 K	639173-(-)	639213-(-)	639243-(-)
	4000 K	639174-(-)	639214-(-)	639244-(-)
	3500 K	639175-(-)	639215-(-)	639245-(-)
39 W IRC >80	3000 K	639183-(-)	639223-(-)	639253-(-)
	4000 K	639184-(-)	639224-(-)	639254-(-)

ADAPTATEUR DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >90	3000 K	639263-(-)	639303-(-)	639333-(-)
	4000 K	639264-(-)	639304-(-)	639334-(-)
	3500 K	639265-(-)	639305-(-)	639335-(-)
40 W IRC >90	3000 K	639283-(-)	639313-(-)	639343-(-)
	4000 K	639284-(-)	639314-(-)	639344-(-)
	3500 K	639285-(-)	639315-(-)	639345-(-)
39 W IRC >90	3000 K	639293-(-)	639323-(-)	639353-(-)
	4000 K	639294-(-)	639324-(-)	639354-(-)
	3500 K	639295-(-)	639325-(-)	639355-(-)



ADAPTATEUR TRIPHASE

SANS LAMPE	CODE
culot E27	634293-(-)

* 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)

CUBISPOT 2024 / Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d'évolution.