

COCO PLAFONNIER

ÉCLAIRAGE DIRECT

IRC > 80 | RG1 | IP20 / IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En acier thermo-laqué.
Diffuseur opale.

IRC > 80

DALI sur demande.

APPLICATION

Halls d'accueil, galeries, zones commerciales, etc...



Normes



Garantie

5 ans

Option




RAL (sur demande)
Code : 9990000
(N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W
15 W	3000 K	1525 lm	116 lm/W
	4000 K	1685 lm	121 lm/W
28 W	3000 K	2601 lm	107 lm/W
	4000 K	2875 lm	112 lm/W

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W
27 W	3000 K	3132 lm	116 lm/W
	4000 K	3303 lm	122 lm/W
48 W	3000 K	5278 lm	110 lm/W
	4000 K	5566 lm	116 lm/W

Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

PUISSANCES	KELVIN	CODE
15 W IRC >80	3000 K	645173-(.)
	4000 K	645170-(.)
28 W IRC >80	3000 K	645841-(.)
	4000 K	645831-(.)



PUISSANCES	KELVIN	CODE
27 W IRC >80	3000 K	645283-(.)
	4000 K	645284-(.)
48 W IRC >80	3000 K	645493-(.)
	4000 K	645494-(.)

