

JALIA

DOWNLIGHT BASCULANT

En aluminium thermo-laqué
Driver non dimmable ou dimmable déporté
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé
Fixation au plafond par 2 ressorts.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Bureaux, circulations, boutiques, hôtellerie, etc...

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Normes


CE						 23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)
----	--	--	--	--	--	--	--------------	--

Garantie


Option

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
13 W	3000 K	1689 lm	130 lm/W	1447 lm	111 lm/W
	3500 K	1739 lm	134 lm/W	1491 lm	115 lm/W
	4000 K	1774 lm	136 lm/W	1521 lm	117 lm/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	6451 lm	143 lm/W	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W

13 - 27W



40 - 45W



ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
13 W / 19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

JALIA

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >80	3000 K	752133-(-)	752153-(-)	752143-(-)
	4000 K	752134-(-)	752154-(-)	752144-(-)
	3500 K	752135-(-)	752155-(-)	752145-(-)
19 W IRC >80	3000 K	752203-(-)	752223-(-)	752213-(-)
	4000 K	752204-(-)	752224-(-)	752214-(-)
	3500 K	752205-(-)	752225-(-)	752215-(-)
27 W IRC >80	3000 K	752313-(-)	752283-(-)	752293-(-)
	4000 K	752314-(-)	752284-(-)	752294-(-)
	3500 K	752315-(-)	752285-(-)	752295-(-)
40 W IRC >80	3000 K	752123-(-)	752413-(-)	752423-(-)
	4000 K	752124-(-)	752414-(-)	752424-(-)
	3500 K	752125-(-)	752415-(-)	752425-(-)
39 W IRC >80	3000 K	752434-(-)	752453-(-)	752463-(-)
	4000 K	752444-(-)	752454-(-)	752464-(-)
45 W IRC >80	3000 K	752534-(-)	752483-(-)	752473-(-)
	4000 K	752544-(-)	752484-(-)	752474-(-)

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >90	3000 K	701133-(-)	701143-(-)	701153-(-)
	4000 K	701134-(-)	701144-(-)	701154-(-)
	3500 K	701135-(-)	701145-(-)	701155-(-)
19 W IRC >90	3000 K	701193-(-)	701203-(-)	701213-(-)
	4000 K	701194-(-)	701204-(-)	701214-(-)
	3500 K	701195-(-)	701205-(-)	701215-(-)
27 W IRC >90	3000 K	701273-(-)	701283-(-)	701293-(-)
	4000 K	701274-(-)	701284-(-)	701294-(-)
	3500 K	701275-(-)	701285-(-)	701295-(-)
40 W IRC >90	3000 K	701403-(-)	701413-(-)	701423-(-)
	4000 K	701404-(-)	701414-(-)	701424-(-)
	3500 K	701405-(-)	701415-(-)	701425-(-)
39 W IRC >90	3000 K	701393-(-)	701433-(-)	701443-(-)
	4000 K	701394-(-)	701434-(-)	701444-(-)
	3500 K	701395-(-)	701435-(-)	701445-(-)
45 W IRC >90	3000 K	701453-(-)	701463-(-)	701473-(-)
	4000 K	701454-(-)	701464-(-)	701474-(-)
	3500 K	701455-(-)	701465-(-)	701475-(-)

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >80	3000 K	706133-(-)	706143-(-)	706153-(-)
	4000 K	706134-(-)	706144-(-)	706154-(-)
	3500 K	706135-(-)	706145-(-)	706155-(-)
19 W IRC >80	3000 K	706193-(-)	706203-(-)	706213-(-)
	4000 K	706194-(-)	706204-(-)	706214-(-)
	3500 K	706195-(-)	706205-(-)	706215-(-)
27 W IRC >80	3000 K	706273-(-)	706283-(-)	706293-(-)
	4000 K	706274-(-)	706284-(-)	706294-(-)
	3500 K	706275-(-)	706285-(-)	706295-(-)
40 W IRC >80	3000 K	706403-(-)	706413-(-)	706423-(-)
	4000 K	706404-(-)	706414-(-)	706424-(-)
	3500 K	706405-(-)	706415-(-)	706425-(-)
39 W IRC >80	3000 K	706393-(-)	706433-(-)	706443-(-)
	4000 K	706394-(-)	706434-(-)	706444-(-)
45 W IRC >80	3000 K	706453-(-)	706463-(-)	706473-(-)
	4000 K	706454-(-)	706464-(-)	706474-(-)

* 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >90	3000 K	707133-(-)	707143-(-)	707153-(-)
	4000 K	707134-(-)	707144-(-)	707154-(-)
	3500 K	707135-(-)	707145-(-)	707155-(-)
19 W IRC >90	3000 K	707193-(-)	707203-(-)	707213-(-)
	4000 K	707194-(-)	707204-(-)	707214-(-)
	3500 K	707195-(-)	707205-(-)	707215-(-)
27 W IRC >90	3000 K	707273-(-)	707283-(-)	707293-(-)
	4000 K	707274-(-)	707284-(-)	707294-(-)
	3500 K	707275-(-)	707285-(-)	707295-(-)
40 W IRC >90	3000 K	707403-(-)	707413-(-)	707423-(-)
	4000 K	707404-(-)	707414-(-)	707424-(-)
	3500 K	707405-(-)	707415-(-)	707425-(-)
39 W IRC >90	3000 K	707393-(-)	707433-(-)	707443-(-)
	4000 K	707394-(-)	707434-(-)	707444-(-)
	3500 K	707395-(-)	707435-(-)	707445-(-)
45 W IRC >90	3000 K	707453-(-)	707463-(-)	707473-(-)
	4000 K	707454-(-)	707464-(-)	707474-(-)
	3500 K	707455-(-)	707465-(-)	707475-(-)

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

LEDS SPÉCIFIQUES

			FLUX	LM/W	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
BOUCHERIE		(45W)	3181 lm	71 lm/W	752BC4-(-)	752BC3-(-)	752BC2-(-)
BOULANGERIE	Ø 21	(45W)	4855 lm	108 lm/W	752B24-(-)	752B23-(-)	752B22-(-)
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	3848 lm	96 lm/W	752B14-(-)	752B13-(-)	752B12-(-)
POISSONNERIE		(39W)	4620 lm	118 lm/W	752PO4-(-)	752PO3-(-)	752PO2-(-)
TEXTILE	IRC >90	(39W)	4256 lm	109 lm/W	752TE4-(-)	752TE3-(-)	752TE2-(-)
ART	IRC 98	(39W)	4045 lm	104 lm/W	752AR4-(-)	752AR3-(-)	752AR2-(-)