

SEMA

DOWNLIGHT

En aluminium thermo-laqué.
Driver non dimmable ou dimmable déporté.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.
Fixation au plafond par 2 ressorts

IRC > 80 ou 90

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



APPLICATION

Bureaux, circulations, boutiques, hôtellerie, etc...

Normes


CE					 23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	5 ans	 RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)
----	--	--	--	--	--	--------------	--

Garantie


Option

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
13 W	3000 K	1689 lm	130 lm/W	1447 lm	111 lm/W
	3500 K	1739 lm	134 lm/W	1491 lm	115 lm/W
	4000 K	1774 lm	136 lm/W	1521 lm	117 lm/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	5450 lm	140 lm/W	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	6145 lm	137 lm/W	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W

13 - 27W



40 - 45W



ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
13 W / 19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >80	3000 K	751123-(-)	751133-(-)	751143-(-)
	4000 K	751124-(-)	751134-(-)	751144-(-)
	3500 K	751125-(-)	751135-(-)	751145-(-)
19 W IRC >80	3000 K	751203-(-)	751223-(-)	751213-(-)
	4000 K	751204-(-)	751224-(-)	751214-(-)
	3500 K	751205-(-)	751225-(-)	751215-(-)
27 W IRC >80	3000 K	751404-(-)	751283-(-)	751293-(-)
	4000 K	751303-(-)	751284-(-)	751294-(-)
	3500 K	751305-(-)	751285-(-)	751295-(-)
40 W IRC >80	3000 K	751503-(-)	751413-(-)	751423-(-)
	4000 K	751504-(-)	751414-(-)	751424-(-)
	3500 K	751505-(-)	751415-(-)	751425-(-)
39 W IRC >80	3000 K	751393-(-)	751453-(-)	751463-(-)
	4000 K	751394-(-)	751454-(-)	751464-(-)
45 W IRC >80	3000 K	751573-(-)	751483-(-)	751473-(-)
	4000 K	751574-(-)	751484-(-)	751474-(-)

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >90	3000 K	708133-(-)	708143-(-)	708153-(-)
	4000 K	708134-(-)	708144-(-)	708154-(-)
	3500 K	708135-(-)	708145-(-)	708155-(-)
19 W IRC >90	3000 K	708193-(-)	708203-(-)	708213-(-)
	4000 K	708194-(-)	708204-(-)	708214-(-)
27 W IRC >90	3500 K	708195-(-)	708205-(-)	708215-(-)
	3000 K	708273-(-)	708283-(-)	708293-(-)
	4000 K	708274-(-)	708284-(-)	708294-(-)
40 W IRC >90	3500 K	708275-(-)	708285-(-)	708295-(-)
	3000 K	708403-(-)	708413-(-)	708423-(-)
	4000 K	708404-(-)	708414-(-)	708424-(-)
39 W IRC >90	3500 K	708405-(-)	708415-(-)	708425-(-)
	3000 K	708393-(-)	708433-(-)	708443-(-)
	4000 K	708394-(-)	708434-(-)	708444-(-)
45 W IRC >90	3500 K	708395-(-)	708435-(-)	708445-(-)
	3000 K	708453-(-)	708463-(-)	708473-(-)
	4000 K	708454-(-)	708464-(-)	708474-(-)
	3500 K	708455-(-)	708465-(-)	708475-(-)

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >80	3000 K	709133-(-)	709143-(-)	709153-(-)
	4000 K	709134-(-)	709144-(-)	709154-(-)
	3500 K	709135-(-)	709145-(-)	709155-(-)
19 W IRC >80	3000 K	709193-(-)	709203-(-)	709213-(-)
	4000 K	709194-(-)	709204-(-)	709214-(-)
	3500 K	709195-(-)	709205-(-)	709215-(-)
27 W IRC >80	3000 K	709273-(-)	709283-(-)	709293-(-)
	4000 K	709274-(-)	709284-(-)	709294-(-)
	3500 K	709275-(-)	709285-(-)	709295-(-)
40 W IRC >80	3000 K	709403-(-)	709413-(-)	709423-(-)
	4000 K	709404-(-)	709414-(-)	709424-(-)
	3500 K	709405-(-)	709415-(-)	709425-(-)
39 W IRC >80	3000 K	709393-(-)	709433-(-)	709443-(-)
	4000 K	709394-(-)	709434-(-)	709444-(-)
45 W IRC >80	3000 K	709453-(-)	709463-(-)	709473-(-)
	4000 K	709454-(-)	709464-(-)	709474-(-)

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >90	3000 K	710133-(-)	710143-(-)	710153-(-)
	4000 K	710134-(-)	710144-(-)	710154-(-)
	3500 K	710135-(-)	710145-(-)	710155-(-)
19 W IRC >90	3000 K	710193-(-)	710203-(-)	710213-(-)
	4000 K	710194-(-)	710204-(-)	710214-(-)
	3500 K	710195-(-)	710205-(-)	710215-(-)
27 W IRC >90	3000 K	710273-(-)	710283-(-)	710293-(-)
	4000 K	710274-(-)	710284-(-)	710294-(-)
	3500 K	710275-(-)	710285-(-)	710295-(-)
40 W IRC >90	3000 K	710403-(-)	710413-(-)	710423-(-)
	4000 K	710404-(-)	710414-(-)	710424-(-)
	3500 K	710405-(-)	710415-(-)	710425-(-)
39 W IRC >90	3000 K	710393-(-)	710433-(-)	710443-(-)
	4000 K	710394-(-)	710434-(-)	710444-(-)
	3500 K	710395-(-)	710435-(-)	710445-(-)
45 W IRC >90	3000 K	710453-(-)	710463-(-)	710473-(-)
	4000 K	710454-(-)	710464-(-)	710474-(-)
	3500 K	710455-(-)	710465-(-)	710475-(-)

* 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)

LEDS SPÉCIFIQUES

			FLUX	LM/W	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
BOUCHERIE		(45W)	3181 lm	71 lm/W	751BC4-(-)	751BC3-(-)	751BC2-(-)
BOULANGERIE	Ø 21	(45W)	4855 lm	108 lm/W	751B24-(-)	751B23-(-)	751B22-(-)
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	3848 lm	96 lm/W	751B14-(-)	751B13-(-)	751B12-(-)
POISSONNERIE		(39W)	4620 lm	118 lm/W	751PO4-(-)	751PO3-(-)	751PO2-(-)
TEXTILE	IRC >90	(39W)	4256 lm	109 lm/W	751TE4-(-)	751TE3-(-)	751TE2-(-)
ART	IRC 98	(39W)	4045 lm	104 lm/W	751AR4-(-)	751AR3-(-)	751AR2-(-)