


Réfrigérateur Intégrable BioFresh 4* 140cm PRIME



IRBD4551-20

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce réfrigérateur intégrable BioFresh (0-1°C°) avec compartiment congélation 4* propose un volume utile de 207 L sur une hauteur de niche 140 cm. Issu de la série PRIME, son équipement intérieur en verre et inox brillant est relevé d'un éclairage LED en colonnes et d'une électronique digitale tactile et intuitive couleur. Son froid brassé PowerCooling intègre le filtre FreshAir anti-odeurs. La paroi arrière est en acier inox anti-traces. Installation par Charnières autoportées et vérin hydraulique SoftSystem pour assurer une fermeture douce des portes. Porte du compartiment 4* réversible sans outils.

CARACTÉRISTIQUES



Avantages produit



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Le réglage en un effleurement



Pensé pour une utilisation quotidienne et aussi intuitif qu'un Smartphone, l'écran tactile TFT couleur offre une navigation simple, fluide et un temps de réponse immédiat. En un simple effleurement de la surface de l'écran vous réglez facilement les fonctions !

Pour garder un œil sur vos équipements



Offrez-vous la possibilité de contrôler votre réfrigérateur à distance, en connectant votre appareil à votre réseau sans fil via la SmartDeviceBox optionnelle ou un environnement Smart Home existant. Pilotez votre appareil via l'application SmartDevice ou les services d'assistance Amazon Alexa ou l'IFTTT. Recevez des notifications push sur votre smartphone lorsque la porte de l'appareil est mal fermée ou en cas de panne de courant.

Temps de conservation jusqu'à 3 fois plus long



BioFresh offre à tous les produits frais des conditions de stockage optimales. A une température juste au-dessus de 0°C et une humidité idéale : vitamines, minéraux et qualité gustative des aliments sont préservés jusqu'à 3 fois plus longtemps. Les tiroirs dispensent le taux d'humidité idéal et adapté aux fruits et aux légumes ainsi qu'aux viandes, poissons, charcuteries et produits laitiers.

Un même froid partout sans odeur



Oubliez les différences de températures dans le réfrigérateur et le casse-tête pour ranger vos aliments ! Avec PowerCooling, le froid est distribué de manière homogène dans l'ensemble de l'appareil et le refroidissement est rapide : vous organisez votre réfrigérateur en toute liberté ! Intégré au ventilateur PowerCooling, le filtre à charbon actif FreshAir permet de neutraliser les mauvaises odeurs et de préserver un air pur !

Design et performance



Contemporain et tendance, l'acier inoxydable est le matériau de choix pour l'intérieur du réfrigérateur. Matériau noble et authentique, l'acier inox permet une meilleure diffusion du froid. Non poreuse, sa matière est plus hygiénique. Pensé pour une utilisation quotidienne, le fond de cuve en inox Liebherr dispose d'une finition anti-traces, très facile d'entretien.

L'éclairage LED d'exception



Light Tower est un concept d'éclairage par led unique offrant une mise en lumière homogène et élégante du contenu de votre appareil. Intégré à la cuve du réfrigérateur, le dispositif d'éclairage en 2 colonnes sert de support aux tablettes en verre et diffuse sa lumière intense dans l'espace intérieur. Light Tower permet une vraie flexibilité au niveau de l'agencement.

Pratique le double sens d'ouverture !



De quel côté souhaitez-vous ouvrir la porte de votre compartiment 4*, par la gauche ou par la droite ? Nul besoin d'outils, ni de démontage compliqué ! Déplacez simplement le curseur selon le sens d'ouverture souhaité et le tour est joué ! La liberté d'utilisation est totale et vous pouvez changer d'avis autant de fois que vous le souhaitez.

Une fermeture douce et automatique



SoftSystem vous apporte un vrai confort de fermeture au quotidien sans risque de chocs dans la contreporte. Intégré dans la porte de votre appareil Liebherr, le système permet non seulement d'amortir le mouvement de fermeture mais assure également une fermeture assistée et en douceur à partir d'un angle d'ouverture de 30°. Vous avez les mains pleines ? La porte se referme automatiquement quoi qu'il arrive !

Données techniques

Caractéristiques principales

Classe énergétique	D
Classe climatique	SN-T
Consommation en kWh/24h	0.397
Vol. utile total (L)	140
Vol. utile total réfrigérateur (L)	124
dont vol. utile BioFresh (L)	67
Vol. utile congélateur (L)	15
Connectivité	En option
Consommation en kWh/an	145
Niveau sonore dB(A)	35

Commandes

Nombre de circuits de froid	1
Touche ON/OFF	Oui
Régulation de la température	Electronique tactile digital
Mode Sabbat	Oui

Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	PowerCooling FreshAir
Fonction SuperCool	Avec décompte
Nb de clayettes réfrigérateur	3
Nombre de clayettes en 2 parties	1
Nb total de bacs BioFresh	2
Nombre de bacs BioFresh à hygrométrie réglable	1
Nb de bacs Biofresh avec Softtelescopic	2
Nb de bacs Biofresh sur rails télescopiques	2
Clayette porte-bouteilles double emploi	Oui
VarioBox	Oui
Beurrier	Oui
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Double colonne LED
Eclairage tiroirs BioFresh	LED
Filtre à charbon réfrigérateur	Oui

Congélateur

Type de froid congélateur	Statique
Autonomie (h)	9
Pouvoir de congélation (kg/24h)	2
Nb d'étoiles	4

Sécurité

Alarme porte ouverte réfrigérateur	Visuelle et Sonore
Sécurité enfants	Oui

Design

Finition côtés	Blanc
----------------	-------

Equipements

Amortisseur de porte	Oui
Fixation porte	Charnières Autoporteuses
Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Tiroir VarioSafe	Oui
Joint de porte amovible	Oui

Installation

Type d'installation	Intégrables
---------------------	-------------

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

Dimensions et logistiques

EAN	4016803043829
Hauteur (cm)	139.5
Largeur (cm)	55.9
Profondeur (cm)	54.6
Hauteur emballage (mm)	1454
Largeur emballage (mm)	572
Profondeur emballage (mm)	622
Poids brut (kg)	74
Poids net (kg)	59
Hauteur de niche (mm)	1397
Largeur de niche (mm)	560
Profondeur de niche (mm)	550
Origine	Allemagne
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

Fréquence (Hz)	50/60
Intensité (A)	1.2
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	220