

GPON-RX W-TV-P

GPON



Terminal de réseau optique (ONT) permettant de recevoir des datas par fibre optique. Idéal pour l'accès au haut débit, la connectivité WiFi, la téléphonie et la CATV

Spécifications techniques

- ONT (1GE+1FE+1FXS+CATV+WIFI)

GPON-RX W-TV-P		
Code		287562
Section optique		
Type de connecteurs		SC/APC monomode
Vitesse maximum de transmission	Mbps	1.25 (liaison montante) / 2.5 (liaison descendante)
Puissance optique de sortie	dBm	-8 (@1310nm)
Sensibilité du récepteur optique		Jusqu'à -27 (@1490nm)
Longueur d'onde	nm	Rx: 1490 / Tx: 1310
Sensibilité du récepteur optique		Jusqu'à -27 (@1490nm)
Optical saturation		-8 (@1310nm)
Vitesse maximum		1.25 (liaison montante) / 2.5 (liaison descendante)
Optical saturation	dBm	-8 (@1310nm)
Niveau d'entrée optique	dB	-18 to ±2
Section Ethernet		
Ports Ethernet (LAN)		• 1x10/100M, 1x10/100/1000M (négociation automatique en mode full/half duplex) • Connecteur RJ45, Auto MDI/MDI X
Section POTS		
Type de connecteur		RJ11 (1x FWS)
Standard		G.711A/G.711U/G.723/G.729 codec Mode télécopie T.30/T.38/G.711, relais DTMF

Gestion		
Option de gestion		- le récepteur peut être géré à distance via DATA GPON TX - Gestion à distance via SNMP et Telnet - Gestion du réseau local à partir de la ligne de commande et de l'interface WEB - Surveillance de l'état, configuration, gestion des alarmes, gestion des journaux (événements)
Mode de gestion		Pontage et routage
Section Wifi		
Working mode		Routeur ou passerelle
Compatibilité standard		IEEE 802.11 bgn
Bitrate		300
Plage de fréquences 2.4GHz	GHz	2.400 - 2.483
Encryption		Sécurité 802.11i : WEP-64/128, TKIP (WPA-PSK) et AES (WPA2-PSK)
Caractéristiques principales		
Tension d'alimentation	V/A	12 / 0.5 (alimentation incluse)
Consommation	W	<10
Température de fonctionnement	°C	De -5 à +55
Température de stockage	°C	De -30 à +60
Dimensions et conditionnement		
Conditionnement		Individuel
Pièces		1
Code EAN		8016978104024
Dimensions de l'emballage	mm	290 x 155 x 50
Dimensions du produit	mm	185 x 33 x 122
Poids carton	kg	0.49
Poids	kg	0.3
Section CATV		
Connecteur		F femelle
Niveau de sortie	dBμV	82 (@-7dBm)
Gamme fréquence RF	MHz	14 - 1000
Longueur d'onde entrée	nm	1550 (±10)
Affaiblissement de réflexion optique	dB	45
Impédance	Ω	75