Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT P - Plastron NSX 100/250-3M-3P-L650-socle horizont.-Cde maneton

LVS03604

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P cellule
Type de plastron	Découpe

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Produit installé	EasyPact : fixe CVS100…160 sans protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation EasyPact : fixe CVS250 sans protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe NSX100...160 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSX100...160 sans protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe NSX100...160 sans protection differentielle - contrôle : mécanisme moteur - horizontal installation ComPacT : fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle : mécanisme moteur - horizontal installation ComPacT : plug-in NSX100...160 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : plug-in NSX250 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation EasyPact : fixe CVS100…160 avec protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation EasyPact : fixe CVS250 avec protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe NSX100...160 avec protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe NSX100...160 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : plug-in NSX100...160 sans protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : plug-in NSX100...160 sans protection differentielle - contrôle : mécanisme moteur - horizontal installation ComPacT : plug-in NSX250 sans protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : plug-in NSX250 sans protection differentielle - contrôle : mécanisme moteur - horizontal installation ComPacT : plug-in NSX100...160 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSX100...160 avec protection differentielle - contrôle : mécanisme moteur - horizontal installation ComPacT : plug-in NSX100...160 avec protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : plug-in NSX100...160 avec protection differentielle - contrôle : mécanisme moteur - horizontal installation ComPacT : plug-in NSX250 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle : mécanisme moteur - horizontal installation ComPacT : plug-in NSX250 avec protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : plug-in NSX250 avec protection differentielle - contrôle : mécanisme moteur - horizontal installation Enerlin'X : fixe FDM121 - contrôle : contrôle à distance - vertical installation
Description des pôles	1 x3P: platine de montage support: CVS100…160 horizontal installation 1 x3P: platine de montage support: CVS250 horizontal installation 1 x3P: platine de montage support: NSX100...160 horizontal installation 1 x3P: platine de montage support: NSX250 horizontal installation
Position de montage	Horizontale

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	3
Normes	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certifications du produit	ASTA

Finition de la surface	Texturé Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	150 mm
Poids du produit	0,62 kg
Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS100…160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans fixe mécanisme moteur horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans plug-in poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans plug-in mécanisme moteur horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans plug-in par maneton horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe mécanisme moteur horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans plug-in poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans plug-in mécanisme moteur horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans plug-in par maneton horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS100…160 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS250 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 avec fixe mécanisme moteur horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 avec plug-in poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 avec plug-in mécanisme moteur horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 avec plug-in par maneton horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec fixe mécanisme moteur horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec plug-in poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec plug-in mécanisme moteur horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec plug-in par maneton horizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Enerlin'X FDM121 fixe contrôle à distance vertical 1

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1

Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	15,5 cm
Longueur de l'emballage 1	51 cm
Poids de l'emballage 1	625 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	16,8 cm
Largeur de l'emballage 2	17,5 cm
Longueur de l'emballage 2	53 cm
Poids de l'emballage 2	6,472 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	360
Hauteur de l'emballage 3	80 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	244,5 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)**
Règlementation REACh	**Déclaration REACh**
Teneur en halogène	**Pièces en plastique sans halogène**
sans PVC	**Oui**

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**No**

Technical Illustration

Dimensions

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.