


Fiche technique du produit

Spécifications



Linergy LGYE - Liaison transfert horizontal MTZ2 - 3P 2500A - L=580mm

LVS04495

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Connexion
Nom du produit	PrismaSeT PrismaSeT P boîtier MasterPacT MasterPacT NW
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de distribution de courant
Normes	IEC 61439-2, coffret intérieur IEC 61439-1, coffret intérieur
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Raccordement appareil-armoire	montage du raccordement de transfert
Description des pôles	3P
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm
Profondeur de l'armoire	600 mm: à l'intérieur 600 + 400 mm: face arrière
Produit installé	MasterPacT: extraire NW20...25 - contrôle : par maneton vertical installation - bas connexion MasterPacT: fixe NW20...25 - contrôle : par maneton vertical installation - bas connexion
[Ie] courant assigné d'emploi	2500 A
Longueur	580 mm
Quantité du lot	Lot de 1

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Unité fonctionnelle	650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 36 650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 15 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 20 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur jeu de barres 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 14 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur jeu de barres 36 650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW08...16 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 15 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW08...16 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW08...16 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW08...16 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur jeu de barres 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW08...16 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 18 650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW08...16 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 14 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW08...16 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 27 650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW08...16 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW08...16 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur jeu de barres 36
---------------------	---

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	11,500 cm
Largeur de l'emballage 1	19,500 cm
Longueur de l'emballage 1	61,000 cm
Poids de l'emballage 1	11,900 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	16
Hauteur de l'emballage 2	35,500 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	201,500 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

🌿 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	343
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

♻️ Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACH	Déclaration REACH
sans PVC	Oui

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.