



Coffret 19" à accès latéraux, FLATBOX 12U largeur 600 mm profondeur 600 mm - Noir

GGM COF12U6FPN



Livré à plat pour un encombrement réduit lors du transport et du stockage.

Un conditionnement vertical, qui ne craint pas l'écrasement, mais surtout, qui facilite le prélèvement des pièces lors du montage.

Poignées de manutention sur l'emballage.

Assemblage simple et rapide, le coffret est réalisé avec uniquement 5 pièces différentes, sa conception « symétrique » assure la plus grande simplicité d'assemblage.

Une seule clé 6 pans suffit pour réaliser l'assemblage (fournie).

Profondeur 500 mm mais également 600 mm pour intégrer les nouvelles générations d'équipements.

Facilité d'accès pour la mise en oeuvre du câblage grâce à la porte et aux flancs latéraux amovibles.

Livré avec une notice de montage et gabarit de perçage

- Type : Accès latéraux
- Ossature : Acier, mécano vissée
- Montants : Deux montants 19" réglables en profondeur (acier zingué)
- Porte avant : Réversible en verre securit avec profilés latéraux, ouverture à 180°, fermeture par serrure à clé (N° 333)
- Panneaux latéraux : Amovibles pour un câblage plus aisé, fermeture par serrure à clé (N°333)
- Entrées de câbles : Haut et bas
- Ventilation : Ouïes d'aération naturelle
- Largeur (mm) : 600
- RAL : 9005
- Indice de protection : 20
- Charge admissible (kg) : 50
- Kit de masse inclus : Oui
- Livré en kit : Oui



- Capacité (U) : 12
- Hauteur (mm) : 635
- Profondeur (mm) : 600
- Niveau de montage : frontal
- Modèle : avec cadre fixe
- Finition de la barre profilée : en forme de L
- Nombre de portes : 1
- Type d'aération : passif
- Largeur : 600 mm
- Hauteur : 635 mm
- Profondeur : 600 mm
- Dimension (modulaire) : 482,6 mm (19 pouces)
- Nombre d'unités en hauteur (HE) : 12
- Capacité de charge max. : 50 kg
- Avec tôle de toit : Oui
- Avec mise à la terre : Oui
- Avec porte frontale : Oui
- Avec parois latérales : Oui
- Démontable : Oui
- Matériau : acier
- Finition de la surface : revêtement par poudre
- Couleur : noir
- Numéro RAL : 9005
- Indice de protection (IP) : IP20