

2.1 Werksbescheinigung // Certificate of compliance

in Anlehnung an DIN EN 10204 // according to DIN EN 10204

01.01.05

ÖPVC-JZ/OZ-YCY - 300/500 V

Wir bestätigen, dass die oben genannten PVC-Maschinensteuerleitungen
in Anlehnung an EN 50525-2-51 gefertigt wurden.

*We confirm that the above mentioned PVC-control cables
manufactured similar to EN 50525-2-51.*

Leiterklasse: nach IEC 60228 cl. 5
Conductor class: acc. to IEC 60228 cl. 5

Nennspannung: Uo/U: 300/500 V
Rated voltage: Uo/U: 300/500 V

Prüfspannung: 4 kV
Test voltage: 4 kV

Temperaturbereich: fest min./max.: -40 °C / +80 °C
bewegt min./max.: -15 °C / +70 °C
*Temperatur range: fixed min./max.: -40 °C / +80 °C
moved min./max.: -15 °C / +70 °C*

Brandverhalten: selbstverlöschend und flammwidrig nach IEC 60332-1
Burning behavior: self-extinguishing & flame-retardant acc.to IEC 60332-1

CE - Das Produkt ist konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie").
CE - The product is conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive").

TKD KABEL GmbH

Nettetal, 30.01.2024

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig!
This report has been electronically created and is therefore valid without signature!