

2.1 Werksbescheinigung // Certificate of compliance

in Anlehnung an DIN EN 10204 // according to DIN EN 10204

01.02.04

MULTINORM-CY H05VVC4V5-K | HAR/UL/CSA, 2-NORM-CY (H)05VVC4V5-K | UL/CSA

Wir bestätigen, dass die oben genannten Approbierte PVC-Maschinensteuerleitungen nach EN 50525-2-51 / VDE 0285-525-2-51; UL-Style 2517/2587 und CSA C22.2 No. 210.2-M90 AWM I A/B II A/B gefertigt wurden.

We confirm that the above mentioned Approved PVC-control cables manufactured acc. to EN 50525-2-51 / VDE 0285-525-2-51; UL-Style 2517/2587 und CSA C22.2 No. 210.2-M90 AWM I A/B II A/B.

Leiterklasse: nach IEC 60228 cl. 5

Conductor class: acc. to IEC 60228 cl. 5

Nennspannung: Uo/U: HAR 300/500 V; UL/CSA: 600 V

Rated voltage: Uo/U: HAR 300/500 V; UL/CSA: 600 V

Prüfspannung: 3 kV

Test voltage: 3 kV

Temperaturbereich: fest min./max.: HAR: -40 °C / +70 °C; UL/CSA: -40 °C / +90 °C

bewegt min./max.: HAR: -5 °C / +70 °C; UL/CSA: -5 °C / +90 °C

*Temperatur range: fixed min./max.: HAR: -40 °C / +70 °C; UL/CSA: -40 °C / +90 °C
moved min./max.: HAR: -5 °C / +70 °C; UL/CSA: -5 °C / +90 °C*

Approbationen: HAR: 300/500 V - 70 °C | UL/CSA 600 V - 90 °C

Approvals: HAR: 300/500 V - 70 °C | UL/CSA 600 V - 90 °C

Brandverhalten: selbstverlöschend und flammwidrig nach IEC 60332-1; VW1; CSA FT1

Burning behavior: self-extinguishing and flame-retardant acc. to IEC 60332-1; VW1; CSA FT1

CE - Das Produkt ist konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie").

CE - The product is conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive").

TKD KABEL GmbH

Nettetal, 30.01.2024

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig!

This report has been electronically created and is therefore valid without signature!