

2.1 Werksbescheinigung // Certificate of compliance

in Anlehnung an DIN EN 10204 // according to DIN EN 10204

01.04.16

KAWEFLEX® CONTROL ROBUST C-TPE

Wir bestätigen, dass die oben genannten PUR-Steuerleitungen/Handgeräteleitungen in Anlehnung an EN 50525-2-51 gefertigt wurden.

We confirm that the above mentioned PUR-control cables/cables for hand-held machinery manufactured similar to EN 50525-2-51.

Leiterklasse:	nach IEC 60228 cl. 5
<i>Conductor class:</i>	<i>acc. to IEC 60228 cl. 5</i>
Nennspannung:	300/500 V
<i>Rated voltage:</i>	<i>300/500 V</i>
Prüfspannung:	3 kV
<i>Test voltage:</i>	<i>3 kV</i>
Temperaturbereich:	fest min./max.: -50 °C / +80 °C
	bewegt min./max.: -40 °C / +80 °C
<i>Temperatur range:</i>	<i>fixed min./max.: -50 °C / +80 °C</i>
	<i>moved min./max.: -40 °C / +80 °C</i>

Halogenfreiheit: nach IEC 60754-1
Halogen free: acc. to IEC 60754-1

Ölbeständigkeit: nach IEC 60811-404
Oil resistance: acc. to IEC 60811-404

CE - Das Produkt ist konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie").
CE - The product is conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive").

TKD KABEL GmbH

Nettetal, 30.01.2024

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig!
This report has been electronically created and is therefore valid without signature!