2.1 Werksbescheinigung // *Certificate of compliance*

in Anlehnung an DIN EN 10204 // *according to DIN EN 10204*

05.02.05.04

KAWEFLEX® 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 0,6/1kV low cap. - for high requirements, acc. MC800PLUS

Wir bestätigen, dass die oben genannten Leitungen für Servomotoren nach UL 758 und CSA-C22.2 No. 210 gefertigt wurden.

We confirm that the above mentioned Cables for servo-drives manufactured acc. to UL 758 and CSA-C22.2 No. 210.

Leiterklasse:	nach IEC 60228 cl. 6
Conductor class:	*acc. to IEC 60228 cl. 6*
Nennspannung:	Uo/U: 600/1.000 V; UL & CSA: 1.000 V
Rated voltage:	*Uo/U: 600/1.000 V; UL & CSA: 1.000 V*
Prüfspannung:	4 kV
Test voltage:	*4 kV*
Temperaturbereich:	fest min./max.: -50 °C / +80 °C
	bewegt min./max.: -40 °C / +80 °C
Temperatur range:	*fixed min./max.: -50 °C / +80 °C*
	moved min./max.: -40 °C / +80 °C

Approbationen: UL/CSA - cURus 1.000 V, 80 °C
Approvals: UL/CSA - cURus 1.000 V, 80 °C

Brandverhalten: selbstverlöschend und flammwidrig nach IEC 60332-1
Burning behavior: self-extinguishing and flame-retardant acc. to IEC 60332-1-2

CE - Das Produkt ist konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie").
CE - The product is conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive").

TKD KABEL GmbH

Nettetal, 30.01.2024

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig!
This report has been electronically created and is therefore valid without signature!