

2.1 Werksbescheinigung // Certificate of compliance

in Anlehnung an DIN EN 10204 // according to DIN EN 10204

04.11.15

KAWEFLEX® Allround 7140 SK-TPE UL/CSA

Wir bestätigen, dass die oben genannten Steuerschleppleitungen
in Anlehnung an EN 50525-2-21 sowie nach UL 758 und CSA-C22.2 No. 210 gefertigt wurden.

*We confirm that the above mentioned Control cables for use in drag chains
manufactured similar to EN 50525-2-21 and acc. to UL 758 and CSA-C22.2 No. 210.*

Leiterklasse: nach IEC 60228 cl. 6
Conductor class: acc. to IEC 60228 cl. 6

Nennspannung: 1.000 V
Rated voltage: 1.000 V

Prüfspannung: 3 kV
Test voltage: 3 kV

Temperaturbereich: fest min./max.: -40 °C / +100 °C (UL: 90 °C)
bewegt min./max.: -30 °C / +100 °C (UL: 90 °C)
*Temperatur range: fixed min./max.: -40 °C / +100 °C (UL: 90 °C)
moved min./max.: -30 °C / +100 °C (UL: 90 °C)*

Approbationen: UL/CSA - cURus 90°C, 1000 V
Approvals: UL/CSA - cURus 90°C, 1000 V

Brandverhalten: nach IEC 60332-1, cable flame test, FT1
Burning behavior: acc. to IEC 60332-1, cable flame test, FT1

CE - Das Produkt ist konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie").
CE - The product is conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive").

TKD KABEL GmbH

Nettetal, 30.01.2024

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig!
This report has been electronically created and is therefore valid without signature!