

## 2.1 Werksbescheinigung // Certificate of compliance

in Anlehnung an DIN EN 10204 // according to DIN EN 10204

06.05.04

### CAT.7 lift cable 4X2XAWG24/7, with 2 steel supporting elements, PVC

Wir bestätigen, dass die oben genannten PVC-Aufzugsteuerleitungen gemäß DIN EN 50288-4-2 gefertigt wurden.

*We confirm that the above mentioned PVC-lift cables manufactured acc.to DIN EN 50288-4-2.*

Leiterklasse:	nach IEC 60228 cl. 5
<i>Conductor class:</i>	<i>acc. to IEC 60228 cl. 5</i>
Nennspannung:	30 V
<i>Rated voltage:</i>	<i>30 V</i>
Prüfspannung:	A/A 1 kV - A/S 0,5 kV
<i>Test voltage:</i>	<i>c/c 1 kV - c/s 0,5 kV</i>
Temperaturbereich:	fest min./max.: -20 °C / +60 °C
	bewegt min./max.: -20 °C / +60 °C
<i>Temperatur range:</i>	<i>fixed min./max.: -20 °C / +60 °C</i>
	<i>moved min./max.: -20 °C / +60 °C</i>

Brandverhalten: selbstverlöschend und flammwidrig nach IEC 60332-2-1  
*Burning behavior: self-extinguishing and flame retardant acc. to IEC 60332-2-1*

CE - Das Produkt ist konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie").  
*CE - The product is conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive").*

TKD KABEL GmbH

Nettetal, 30.01.2024

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig!  
*This report has been electronically created and is therefore valid without signature!*