

# Enduit de rebouchage/lissage ultra léger prêt à l'emploi en seau (1 l)

**Une application rapide et sans retrait !**



## Caractéristiques

Type de conditionnement : **Seau**  
 Couleur : **Blanc**  
 Utilisation : **Intérieur**  
 Volume net (ml) : **1000**  
 Durée de vie : **12 mois**  
 Code fournisseur article : **1215**

## Normes

☑ NFT 30.608.

## Avantages

- Enduit souple.
- Sans retrait.
- Séchage rapide.
- Idéal pour les microfissures.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### ■ Descriptif

Enduits de rebouchage et lissage, ultra légers et prêts à l'emploi, pour reboucher et lisser en une passe.

### ■ Détails techniques

Densité : 0.4.

Consommation : environ 0.4 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur.

pH : 7.

Température d'application (°C) : +8 à +35.

Température de stockage (°C) : 0 à +35.

### ■ Conseils

Ne pas utiliser sur du plastique ou du métal.

Assouplir la pâte en la travaillant avec deux spatules si besoin.

### ■ Application(s)

Produits compatibles murs et plafonds.

Adhèrent sur les supports tels que plâtre, plaque de plâtre, maçonnerie, béton, béton cellulaire, crépi, enduit ciment, portes et fenêtres en bois, etc.

### ■ Mode d'utilisation

1. Sur support propre, dépoussiéré et dégraissé.
2. Sur fissures ouvertes au préalable.
3. Appliquer l'enduit sur le support avec un couteau à enduire ou un couteau à mastic.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conformes à la norme NFT 30.608.

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

### ■ Produit packagé



#### Seau

Hauteur (cm) : 13  
 Longueur (cm) : 13,5  
 Profondeur (cm) : 13,5  
 Poids net (kg) : 0,38  
 Poids brut (kg) : 0,429



### ■ Surconditionnement 1



#### Carton

Hauteur (cm) : 27  
 Longueur (cm) : 48  
 Profondeur (cm) : 37  
 Poids net (kg) : 6,08  
 Poids brut (kg) : 7,64

x 16



### ■ Surconditionnement 2



#### Palette

Hauteur (cm) : 124  
 Longueur (cm) : 120  
 Profondeur (cm) : 80  
 Poids net (kg) : 97  
 Poids brut (kg) : 181,92



x 256