Enduit de rebouchage/lissage standard prêt à l'emploi en seau (1.5 kg)

En poudre à diluer ou prêts à l'emploi, les enduits BizLine répondent à toutes vos préférences !

Caractéristiques

Référence : ***BIZ 740 144***
Type de conditionnement : ***Seau***
Couleur : ***Blanc crème***
Utilisation : ***Intérieur/Extérieur***
Poids *(kg)* **:** ***1,5***
Code fournisseur article : ***1215***

Avantages

- Haute adhérence.
- Multisupport.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Enduits de rebouchage et/ou lissage, prêts à l'emploi ou en poudre à diluer qui permettent de reboucher trous, fissures et saignées.

Détails techniques
Consommation :
Pâte prête à l'emploi : 1.5 kg/m²/mm d'épaisseur.
Poudre : 1 kg/m²/mm d'épaisseur.
pH : 7.
Température d'application (°C) : +8 à +35.
Température de stockage (pour la pâte prête à l'emploi seulement) (°C) : 0 à +35.
Temps de prise (pour l'enduit en poudre seulement) (min) : 20.
Temps de séchage complet à 20°C et 50 % d'humidité (h) :
Pâte prête à l'emploi : 24-48 pour 5 mm.
Poudre : 4 pour 10 mm.
Taux de gâchage (pour l'enduit en poudre seulement) : 2.5 l d'eau pour 5 kg (1 volume d'eau pour 2 volumes de poudre).

Conseils
Pour l'enduit en poudre, mélanger avec de l'eau afin d'obtenir la texture souhaitée.
Conserver à l'abri de l'humidité.

Durée de vie
12 mois.

Application(s)
Produits compatibles murs et plafonds.
Adhèrent sur les supports tels que plâtre, plaque de plâtre, carreau de plâtre, béton, béton cellulaire, crépi, enduit ciment, parpaing, briques, terre cuite, etc.

Mode d'utilisation
1. Sur support propre, dépoussiéré et dégraissé.
2. Sur fissures ouvertes au préalable.
3. Appliquer l'enduit sur le support avec un couteau à enduire.

ACCESSOIRES



Cales de réparation
Biz'Replak



Patchs de réparation
Biz'Patch

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

Seau
Hauteur (cm) : 13
Longueur (cm) : 13,5
Profondeur (cm) : 13,5
Poids net (kg) : 1,5
Poids brut (kg) : 1,549

3 701395 127033

Surconditionnement 1

Carton
Hauteur (cm) : 27
Longueur (cm) : 28
Profondeur (cm) : 27
Poids net (kg) : 12
Poids brut (kg) : 12,74

x 8

3 701395 134277

Surconditionnement 2

Palette
Hauteur (cm) : 123
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 576
Poids brut (kg) : 632

x 384

3 701395 134819