Enduit de rebouchage standard, poudre à diluer en seau (5 kg)







Caractéristiques

Type de conditionnement : Seau

Couleur : *Blanc crème* Utilisation : *Intérieur* Poids (kg) : 5

Code fournisseur article: 1215

Avantages

- Haute adhérence.
- Multisupport.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif

Enduits de rebouchage et/ou lissage, prêts à l'emploi ou en poudre à diluer qui permettent de reboucher trous, fissures et saignées.

Détails techniques

Consommation:

Pâte prête à l'emploi : 1.5 kg/m²/mm d'épaisseur.

Poudre: 1 kg/m²/mm d'épaisseur.

pH:7.

Température d'application (°C) : +8 à +35.

Température de stockage (pour la pâte prête à l'emploi seulement)

(°C): 0 à +35.

Temps de prise (pour l'enduit en poudre seulement) (min) : 20.

Temps de séchage complet à 20°C et 50 % d'humidité (h) :

Pâte prête à l'emploi : 24-48 pour 5 mm.

Poudre: 4 pour 10 mm.

Taux de gâchage (pour l'enduit en poudre seulement) : 2.5 l d'eau pour 5 kg (1 volume d'eau pour 2 volumes de poudre).

Conseils

Pour l'enduit en poudre, mélanger avec de l'eau afin d'obtenir la texture souhaitée.

Conserver à l'abri de l'humidité.

Durée de vie

12 mois.

Application(s)

Produits compatibles murs et plafonds.

Adhèrent sur les supports tels que plâtre, plaque de plâtre, carreau de plâtre, béton, béton cellulaire, crépi, enduit ciment, parpaing, briques, terre cuite, etc.

■ Mode d'utilisation

- 1. Sur support propre, dépoussiéré et dégraissé.
- 2. Sur fissures ouvertes au préalable.
- 3. Appliquer l'enduit sur le support avec un couteau à enduire.



Cales de réparation Biz'Replak



Patchs de réparation Biz'Patch



FICHE TECHNIQUE BIZ 740 146


☞ INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Saai

Hauteur (cm): 20,5 Longueur (cm): 27 Profondeur (cm): 27





Surconditionnement 1



Palette

Hauteur (cm): 73 Longueur (cm): 120 Profondeur (cm): 80 Poids net (kg): 360 Poids brut (kg): 393,6

