

Enduit de rebouchage/lissage ultra léger prêt à l'emploi en cartouche (310 ml)

Une application rapide et sans retrait !



Caractéristiques

Type de conditionnement : **Cartouche**
 Couleur : **Blanc**
 Utilisation : **Intérieur**
 Volume net (ml) : **310**
 Durée de vie : **24 mois**
 Code fournisseur article : **1215**

Normes

☑ NFT 30.608.

Avantages

- Enduit souple.
- Sans retrait.
- Séchage rapide.
- Idéal pour les microfissures.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Enduits de rebouchage et lissage, ultra légers et prêts à l'emploi, pour reboucher et lisser en une passe.

■ Détails techniques

Densité : 0.4.

Consommation : environ 0.4 kg/m²/mm d'épaisseur.

pH : 7.

Température d'application (°C) : +8 à +35.

Température de stockage (°C) : 0 à +35.

■ Conseils

Ne pas utiliser sur du plastique ou du métal.

Assouplir la pâte en la travaillant avec deux spatules si besoin.

■ Application(s)

Produits compatibles murs et plafonds.

Adhèrent sur les supports tels que plâtre, plaque de plâtre, maçonnerie, béton, béton cellulaire, crépi, enduit ciment, portes et fenêtres en bois, etc.

■ Mode d'utilisation

1. Sur support propre, dépoussiéré et dégraissé.
2. Sur fissures ouvertes au préalable.
3. Appliquer l'enduit sur le support avec un couteau à enduire ou un couteau à mastic.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conformes à la norme NFT 30.608.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

**Cartouche**

Hauteur (cm) : 23
Longueur (cm) : 4,8
Profondeur (cm) : 4,8
Poids net (kg) : 0,12
Poids brut (kg) : 0,149



Surconditionnement 1



x 12

Carton

Hauteur (cm) : 24
Longueur (cm) : 20,5
Profondeur (cm) : 15,5
Poids net (kg) : 1,44
Poids brut (kg) : 1,912



Surconditionnement 2



x 1200

Palette

Hauteur (cm) : 125
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 141
Poids brut (kg) : 244

