

Mortier adhésif poudre à diluer en sac (5 kg)



Caractéristiques

Type de conditionnement : **Sac**
 Couleur : **Blanc**
 Utilisation : **Intérieur**
 Poids (kg) : **5**
 Code fournisseur article : **1215**

Normes

☑ NF EN 14496

Avantages

- Forte adhérence.
- Collage de plaques de plâtre avec ou sans isolant.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Mortier adhésif pour la pose et le rebouchage des plaques de plâtre.

■ Détails techniques

Consommation : de 1.5 à 3 kg/m².

Température d'application (°C) : +5 à +30.

Temps de prise (min) : 60.

Temps de séchage complet à 20°C et 50 % d'humidité (h) : 24.

Taux de gâchage : 2.5 l d'eau pour 5 kg (1 volume d'eau pour 2 volumes de poudre).

Adhérence sur béton (MPa) : >1.

Réaction au feu : A1.

■ Conseils

Ne pas utiliser sur un support humide.

Ne pas utiliser si le produit dilué a commencé à durcir.

Ne pas utiliser sur une peinture ancienne.

Si le mortier adhésif est utilisé sur un isolant fibreux (laine de verre, laine de roche, etc.), appliquer une première passe avant de faire les plots.

Des cales provisoires au sol sont nécessaires lors de la pose des plaques.

■ Durée de vie

12 mois.

■ Application(s)

Adhère sur les supports tels que plaque de plâtre, laine de verre, laine de roche, polystyrène, béton, béton cellulaire, enduit ciment, parpaing, terre cuite, etc..

■ Mode d'utilisation

1. Sur support propre, dépoussiéré et dégraissé.
2. Appliquer le mortier adhésif dilué sur le support, en plots de 10 cm de diamètre.
3. Les plots doivent être espacés de 30 cm environ horizontalement, et 40 cm environ verticalement (environ 10 plots par m²).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conforme à la norme NF EN 14496.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

**Sachet plastique simple**

Hauteur (cm) : 43
Longueur (cm) : 20
Profondeur (cm) : 8
Poids net (kg) : 5
Poids brut (kg) : 5,045



3 781395 127888

Surconditionnement 1



x 2

Carton

Hauteur (cm) : 35,5
Longueur (cm) : 23,7
Profondeur (cm) : 12,8
Poids net (kg) : 10
Poids brut (kg) : 10,33



3 781395 132310

Surconditionnement 2



x 152

Palette

Hauteur (cm) : 126,5
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 760
Poids brut (kg) : 810



3 781395 132327