



Table induction

Réf. : BPI1639KX



la fonction boost classique.

Réglages ultra précis 10 positions de cuisson dont une touche booster: une énergie savamment dosée pour tout réussir.

GÉNÉRAL

Marque	BRANDT
Référence commerciale	BPI1639KX
Code EAN	3660767981027
Code douanier	85166050

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Induction
Matériau de la table	Vitrocéramique
Largeur (cm)	60
Type d'énergie	Electricité
Couleur	Noir
Finition	Profilé avant inox; Bords arrondis R5 (arrière) et R12 (avant)
Nombre de foyers	3
Type de commandes des foyers	Touches
Type d'électronique	BRANDT
Type de minuterie	Electronique 99 min

Les plus produits

Grand foyer 28cm Avec son grand foyer de 28cm et 4000W, toutes les cuissons sont possibles, des mijotages les plus doux aux fritures les plus vives.

Fonction Ultraboost La fonction ultraboost permet une montée en chauffe du foyer, jusqu'à 20% plus rapide que

CONNECTIVITÉ

Connectivité	Non
Type de connectivité	
Fonctionnalités	
Fonctions liées au guide culinaire	

PERFORMANCES

	Foyer A	Foyer B	Foyer C	Foyer D	Foyer E	Foyer F
Nombre de foyers	1	1	1			
Type	Induction (Circulaire)	Induction (Circulaire)	Induction (Circulaire)			
Emplacement	Avant gauche	Arrière gauche	Centre droit			
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	210	160	280			
Puissance max (W)	3600	2500	4000			
Nombre de positions de cuisson	10	10	10			
Minuterie	Oui	Oui	Oui			
Accès direct						
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg	174,8	171,1	170,4			

ZONES FLEXIBLES

Zone(s) flexible(s)	Non
Zone flexible 1	
Zone flexible 2	
Zone flexible 3	
Zone flexible 4	

Table induction

Réf. : BPI1639KX

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Fonctions	Clean lock;Ultraboost;Boil
Recettes automatiques	
Recettes pas à pas	
Sonde (avec support)	Non
Fonctions de la sonde	
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité
Accessoires en option	

SÉCURITÉS

Dispositifs de sécurités	Pack 10 sécurités
Témoin de mise sous tension	0 clignotant dans afficheur

INSTALLATION

Puissance maxi électrique (kW)	7,4
Fusible (A)	32
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	Oui
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	172,1
Consommation en veille (W)	< 0.5
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	60X580X510
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	140X750X600
Découpe du plan de travail LxP (mm)	560X490
Longueur du cordon électrique (cm)	130
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	10.5
Poids brut (kg)	11.00

FABRICATION

Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	