



E-LIGHT BATTERY 10 x AA HT 10S1P 12V 800Ah

BATTERIE ECLAIRAGE DE SECOURS 10 x AA HT 10S1P 12V 800Ah

NICD

MAIN INFORMATION / INFORMATIONS GÉNÉRALES

CELL BRAND	MARQUE DES CELLULES	NX
TECHNOLOGY	TECHNOLOGIE	NiCd
NOMINAL VOLTAGE	TENSION NOMINALE	12V
NOMINAL CAPACITY	CAPACITÉ NOMINALE	800Ah
DIMENSIONS	DIMENSIONS	
• Length / Longueur		74mm
• Width / Largeur		31.5mm
• Height / Hauteur		53mm
WEIGHT	POIDS	206g

TECHNICAL INFORMATION / INFORMATIQUES TECHNIQUES

STANDARD CHARGE	CHARGE STANDARD	80mA (0,1C) x 16 hrs
TRICKLE CHARGE	CHARGE LENTE	40-80 mA (0,05C - 0,1C)
MAX DISCHARGE CURRENT	COURANT DE DÉCHARGE MAX.	800mA max (1C)
INTERNAL RESISTENCE (at 1KHz)	RÉSISTANCE INTERNE (à 1KHz)	<300mΩ
TRICKLE CHARGE TEMPERATURE RANGE	PLAGE TEMPÉRATURE EN CHARGE	0 to +55°C
DISCHARGE TEMPERATURE RANGE	PLAGE TEMPÉRATURE EN DÉCHARGE	-20 to +70°C
STORAGE TEMPERATURE	TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	-20 TO +35°C
CYCLE LIFE	DURÉE DE VIE	4 years / 4 ans

TMD 1 DESCRIPTION, CLASSE: UN 2800 - Accumulateurs inversables remplis d'électrolyte liquide, 8,	
ADR: Not regulated	IMDG: Exempt
IATA: Exempt	PROCÉDURE TMD: Proc 2: UN 2800

