





Un produit d'un excellent rapport qualité/prix, conçu pour vous apporter un maximum de fonctionnalités et d'aisance dans la réalisation de votre câblage.

## **CARACTÉRISTIQUES**

- Ossature acier mécano vissée sur pieds vérins réglables en hauteur.
- 2 montants 19" avants réglables en profondeur avec repérage des U (acier zingué).
- Porte avant double en tôle d'acier perforée, ouverture à 190°, fermeture par poignée pivotante encastrable avec serrure à clés (N° 333).
- ▶ Porte arrière double en tôle d'acier pleine, ouverture à 190°, fermeture par poignée pivotante encastrable avec serrure à clés (N° 333).
- Panneaux latéraux amovibles, conçus pour une pose et dépose rapide de l'extérieur, fermeture par 2 loquets et 1 serrure à clés (N° 333).
- ▶ Toit avec ouïes de ventilation et dispositif arrière pour l'entrée des câbles (les baies de largeur 800 mm sont également pourvues de pré-découpes latérales).
- Base pleine avec dispositif arrière pour l'entrée des câbles (les baies de largeur 800 mm sont également pourvues de pré-découpes latérales).

Capacité: 42 U Hauteur: 2033 mm Largeur: 800 mm ▶ Profondeur : 800 mm Couleur: RAL 9005

Charge admissible: 900 kg



