

Kit SQUALE'Box S6 boîte remplie avec gel étanche + 3 bornes 2x0.2-2.5mm² (x 10)

Étanchéifiez vos connexions en un clic !



Caractéristiques

Section (mm²) : **0.2-2.5**

Nombre d'entrées : **2+2+2**

Dimensions (mm) : **53x39x24**

Conditionnement par boîte carton : **10 boîtiers + 30 bornes**

Code fournisseur article : **650**

Avantages

- Petit, compact et prêt à l'usage.
- Ré-accessible.
- Pas d'outils nécessaires.
- Gel atoxique et sans date de péremption.
- Pour fils rigides et souples.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Pré-rempli avec du gel isolant neutre.
Température d'installation (°C) : -40 à +50.
Température de fonctionnement max (°C) : 85.
Section admissible pour fils souples et rigides (mm²) : 0.2 à 2.5.

Conseils

Afin d'assurer la bonne étanchéité, le gel doit entourer les câbles et déborder du SQUALE'Box.

Application(s)

Boîtier pré-rempli de gel à trois membranes flexibles pour rendre les connexions étanches à l'intérieur de la boîte de dérivation.
Livré avec les bornes de connexions Biz'Wing mini 2.5².

Mode d'utilisation

1. Une fois les fils installés dans les connecteurs, insérer votre (vos) connecteur(s) dans le SQUALE'Box.
2. Refermer le SQUALE'Box.



INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Carton

Hauteur (cm) : 5
Longueur (cm) : 19,5
Profondeur (cm) : 12
Poids net (kg) : 0,42
Poids brut (kg) : 0,48



3 701395 127552

Surconditionnement 1



x 28

Carton

Hauteur (cm) : 31
Longueur (cm) : 40,5
Profondeur (cm) : 30,5
Poids net (kg) : 13,44
Poids brut (kg) : 13,76



3 701395 133850

Surconditionnement 2



x 336

Palette

Hauteur (cm) : 80
Longueur (cm) : 80
Profondeur (cm) : 120
Poids net (kg) : 165
Poids brut (kg) : 191



3 701395 133881