

Kit SQUALE'Box S3 boîte pré-remplie avec gel étanche + borne 3x0.2-2.5 mm² (x10)

Étanchéifiez vos connexions en un clic !



Caractéristiques

Référence : **BIZ 711 613**

Section (mm²) : **0.2-2.5**

Nombre d'entrées : **3**

Dimensions (mm) : **41x28x19**

Conditionnement par boîte carton : **10 boîtiers + 10 bornes**

Code fournisseur article : **650**

Avantages

- Petit, compact et prêt à l'usage.
- Ré-accessible.
- Pas d'outils nécessaires.
- Gel atoxique et sans date de péremption.
- Pour fils rigides et souples.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Pré-rempli avec du gel isolant neutre.
Température d'installation (°C) : -40 à +50.
Température de fonctionnement max (°C) : 85.
Section admissible pour fils souples et rigides (mm²) : 0.2 à 2.5.

Conseils

Afin d'assurer la bonne étanchéité, le gel doit entourer les câbles et déborder du Squalé'Box.

Application(s)

Boîtier pré-rempli de gel à trois membranes flexibles pour rendre les connexions étanches à l'intérieur de la boîte de dérivation.
Livré avec les bornes de connexions Biz'Wing mini 2.5².

Mode d'utilisation

1. Une fois les fils installés dans les connecteurs, insérer votre (vos) connecteur(s) dans le SQUALE'Box.
2. Refermer le SQUALE'Box.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Carton

Hauteur (cm) : 4,9
Longueur (cm) : 13,5
Profondeur (cm) : 7
Poids net (kg) : 0,158
Poids brut (kg) : 0,18



3 701395 127538

Surconditionnement 1



x 80

Carton

Hauteur (cm) : 44
Longueur (cm) : 50
Profondeur (cm) : 38
Poids net (kg) : 14,4
Poids brut (kg) : 14,9



3 701395 133867

Surconditionnement 2



x 640

Palette

Hauteur (cm) : 105
Longueur (cm) : 80
Profondeur (cm) : 120
Poids net (kg) : 119
Poids brut (kg) : 145



3 701395 133898