

# Kit SQUALE'Box S5 boîte pré-remplie avec gel étanche + borne 5x0.2-2.5mm<sup>2</sup> (x 10)

**Étanchéifiez vos connexions en un clic !**



## Caractéristiques

Section (mm<sup>2</sup>) : **0.2-2.5**  
 Nombre d'entrées : **5**  
 Dimensions (mm) : **45x37x24**  
 Conditionnement par boîte carton : **10 boîtiers + 10 bornes**  
 Code fournisseur article : **650**

## Avantages

- Petit, compact et prêt à l'usage.
- Ré-accessible.
- Pas d'outils nécessaires.
- Gel atoxique et sans date de péremption.
- Pour fils rigides et souples.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### Détails techniques

Pré-rempli avec du gel isolant neutre.  
 Température d'installation (°C) : -40 à +50.  
 Température de fonctionnement max (°C) : 85.  
 Section admissible pour fils souples et rigides (mm<sup>2</sup>) : 0.2 à 2.5.

### Conseils

Afin d'assurer la bonne étanchéité, le gel doit entourer les câbles et déborder du Squalé'Box.

### Application(s)

Boîtier pré-rempli de gel à trois membranes flexibles pour rendre les connexions étanches à l'intérieur de la boîte de dérivation.  
 Livré avec les bornes de connexions Biz'Wing mini 2.5<sup>2</sup>.

### Mode d'utilisation

1. Une fois les fils installés dans les connecteurs, insérer votre (vos) connecteur(s) dans le SQUALE'Box.
2. Refermer le SQUALE'Box.

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

### Produit packagé



#### Carton

Hauteur (cm) : 6  
 Longueur (cm) : 19,5  
 Profondeur (cm) : 7,8  
 Poids net (kg) : 0,305  
 Poids brut (kg) : 0,343



### Surconditionnement 1



#### Carton

Hauteur (cm) : 40,5  
 Longueur (cm) : 30,5  
 Profondeur (cm) : 31  
 Poids net (kg) : 13,034  
 Poids brut (kg) : 13,35



x 38

### Surconditionnement 2



#### Palette

Hauteur (cm) : 80  
 Longueur (cm) : 80  
 Profondeur (cm) : 120  
 Poids net (kg) : 160  
 Poids brut (kg) : 186



x 456