

Spécifications

La photo est représentative

Eaton 5PX2200IRTNG2

UPS Eaton 5PX gén. 2, 2200 VA, 2200 W,
entrée : C20, sortie : (8) C13, (2) C19,
rack/tour, 2U, carté réseau incluse

Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	Onduleur Eaton 5PX Gen2
NUMÉRO DE CATALOGUE	5PX2200IRTNG2
CODE DE MODÈLE	Eaton 5PX 2200i RT2U Netpack G2
UPC	743172104847
LONGUEUR DU PRODUIT	603 mm
HAUTEUR DU PRODUIT	85.5 mm
LARGEUR DU PRODUIT	438 mm
POIDS DU PRODUIT	28.2 kg
CONFORMITÉ	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 Conformité RoHS REACH UL 1778 CSA 22,2
CERTIFICATIONS	CE cTUVus EAC Cm UKCA Ukr KCC Certifié ENERGY STAR

Batterie	
TYPE DE BATTERIE	Plomb-acide sans entretien (remplaçable)
GRAPHE D'AUTONOMIE	\$row.attributeValue.cdata
REMPLACEMENT DE LA BATTERIE	Remplaçable par l'utilisateur
QUANTITÉ DE BATTERIES	6
GESTION DES BATTERIES	Méthode de charge ABM et à compensation de température (sélectionnable par l'utilisateur), test automatique de la batterie, protection contre les décharges profondes, reconnaissance automatique des modules de batterie externes.
PUISSANCE DE LA BATTERIE	12 V/7 Ah
AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	Oui

Entrée électrique	
CONNEXION D'ENTRÉE	C20
TENSION NOMINALE D'ENTRÉE	230 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
FRÉQUENCE NOMINALE	50-60 Hz
LONGUEUR DU CORDON D'ENTRÉE	1,8 m
PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	160-294 V (réglable à 150 V-294 V)
PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	47 à 70 Hz (système de 50 Hz), 56,5 à 70 Hz (système de 60 Hz), 40 Hz en mode à faible sensibilité

Sortie électrique	
PRISE	(8) C13, (2) C19
TENSION	230 V
PUISSANCE	2 200 W
FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE	1
PLAGE DE TENSION DE SORTIE	230 V (+6 %/-10 %)
FORME DU SIGNAL DE SORTIE	Onde sinusoïdale
TENSION DE SORTIE NOMINALE	230 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
DISTORSION DE TENSION À LA SORTIE (CHARGE LINÉAIRE) - MAX	0
TYPE D'ALIMENTATION	1
TOPOLOGIE	Line-Interactive
PUISSANCE EN VA	2200 VA

Communications	
INCLUT LA CARTE RÉSEAU	Oui
COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN	• Port USB (compatible HID) • Port Série (RS232) • 1 mini-bornier pour la fonction marche-arrêt et la mise hors tension à distance • Mini-bornier pour relais de sortie • Contacts secs (3 sorties, une entrée, par optocoupleur, DB9)
INTERFACE UTILISATEUR	Afficheur graphique LCD multilingue
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Oui
EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION	Un slot, carte réseau incluse
COMPATIBILITÉ	Eaton Intelligent Power

LOGICIELLE	Manager (IPM), Eaton Intelligent Power Protector (IPP)
TYPE D'INTERFACE	autre

Caractéristiques complémentaires

TYPE DE CONSTRUCTION	Dispositif de 482,6 mm (19 pouces)
CONTENU DU COLIS	• Carte réseau • Câble d'entrée • Kit de montage rack • (2) supports pour montage tour • Système de verrouillage de câble • Câble USB • Câble série • (2) câbles IEC-IEC • Guide de démarrage rapide • Consignes de sécurité
PHASE (SORTIE)	1
FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE	Oui
COULEUR	Noir/argent
EFFICACITÉ	98
KIT DE MONTAGE RACK	Oui
PHASE (ENTRÉE)	1

Environnement

ALTITUDE	3000 m
NIVEAU DE BRUIT	<40 dB à 1 mètre
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0° à 40°C (32° à 104 °F), batteries recommandées max. 25 °C (77 °F)
HUMIDITÉ RELATIVE	0-90 % sans condensation

Ressources

GUIDE UTILISATEUR	Eaton 5PX Gen2 - Quickstart guide
	Eaton 5PX Gen2 - Advanced User Guide_FR
INFORMATIONS DE CONFORMITÉ	Eaton 5PX Gen2 - EU Declaration of Conformity

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATE:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2025 Eaton. Tous droits réservés.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

