

# Câble H07 RN-F AD8 FLEXTRÊME® MAX (immergeable)


750V

Câbles souples avec une excellente tenue aux intempéries, aux huiles et graisses ainsi qu'aux ambiances industrielles sévères. Immergeable en eau douce et en eau de mer, idéal pour l'alimentation des équipements immergés.



Âme: Cu nu Cl. 5 (IEC 60228)  
Isolant: Elastomère réticulé spécial  
Gaine: Elastomère réticulé à hautes propriétés mécaniques  
Sans plomb, noir

Normes: IEC 60245-4 type 66,  
CENELEC HD 22-4, NFC 32 102-4



CÂBLES IMMERGEABLES POUR POMPES ET ZONES PORTUAIRES

<b>FONCTION</b> > <ul style="list-style-type: none"> <li>Puissance</li> <li>Commande puissance</li> <li>Contrôle mesure</li> <li>Communication</li> </ul>	<b>COMMUNICATION</b> > <ul style="list-style-type: none"> <li>Transmission de données</li> <li>Communication automatisée</li> <li>Réseaux informatiques</li> <li>Sécurité Communication</li> </ul>	<b>TEMPÉRATURES</b> > <ul style="list-style-type: none"> <li>Maxi +60</li> <li>Mini -40</li> </ul>	<b>APPLICATIONS, PROCÉDÉS ET SECTEURS D'ACTIVITÉ</b> > <ul style="list-style-type: none"> <li>Usage général</li> <li>Équipement mobile</li> <li>Pompes immergées</li> </ul>
<b>FORME</b> > <ul style="list-style-type: none"> <li>Rond</li> <li>Meplat</li> <li>Torsade</li> <li>Spirale</li> </ul>	<b>SOUPLESSE</b> > <ul style="list-style-type: none"> <li>Rigide C11 ou C12</li> <li>Souple CLS</li> <li>Extra souple CL6</li> <li>Rayon courbure* (environ) 6 à 12</li> </ul>	<b>POSE</b> > <ul style="list-style-type: none"> <li>Canalisation</li> <li>Enterrable directement</li> <li>Air libre à l'extérieur</li> <li>Immersion submersion</li> </ul>	<b>CONTRAINTES / RÉISTANCES</b> > <ul style="list-style-type: none"> <li>U.V.</li> <li>Flamme</li> <li>Projection d'eau</li> <li>Chocs mécaniques</li> </ul>
<b>SECTIONS</b> > 1.5 À 400 MM <sup>2</sup>			<b>CERTIFICATIONS FEU/RPC</b> > <ul style="list-style-type: none"> <li>Eca</li> <li>IEC 60332-1</li> <li>RPC RÉGLEMENT DES PRODUITS DE CONSTRUCTION EN 50575</li> </ul>
<b>CONDUCTEURS</b> > 1 À 5			
<b>COULEURS</b> >			

\* Le rayon de courbure s'exprime en nombre de X le diamètre du câble (approximatif)

La conception de notre nouveau câble H07 RN-F FLEXTRÊME® MAX garantit une grande souplesse, une excellente tenue aux intempéries, aux huiles et graisses, ainsi qu'aux contraintes mécaniques et thermiques ; idéal pour les équipements mobiles, les engins de manutention, les chantiers, les équipements scéniques, les ambiances industrielles sévères...

Le H07 RN-F FLEXTRÊME® MAX est immergeable en eau douce et en eau de mer, en permanence (AD 8) jusqu'à 100 mètres de profondeur (10 bars) et pour une température maximale de l'eau de 40°C.

Notre H07 RN-F permet l'alimentation de pompes immergées, des zones immergeables, des barrages, et des équipements d'assainissement et de traitement des eaux.

La tension nominale de 750V peut atteindre 1000V en installation fixe. La température minimale de -25°C en pose mobile peut atteindre -35°C en pose fixe.

Référence	Désignation	Référence	Désignation
FIL H07RNFAD8FLEX1X50TGL	H07 RNF AD8 FLEXTRÊME MAX 1X50 TGL	FIL H07RNFAD8FLEX4G4TGL	H07 RNF AD8 FLEXTRÊME MAX 4G4 TGL
FIL H07RNFAD8FLEX1X70TGL	H07 RNF AD8 FLEXTRÊME MAX 1X70 TGL	FIL H07RNFAD8FLEX4G6TGL	H07 RNF AD8 FLEXTRÊME MAX 4G6 TGL
FIL H07RNFAD8FLEX1X95TGL	H07 RNF AD8 FLEXTRÊME MAX 1X95 TGL	FIL H07RNFAD8FLEX4G10TGL	H07 RNF AD8 FLEXTRÊME MAX 4G10 TGL
FIL H07RNFAD8FLEX3G1,5TGL	H07 RNF AD8 FLEXTRÊME MAX 3G1,5 TGL	FIL H07RNFAD8FLEX4G16TGL	H07 RNF AD8 FLEXTRÊME MAX 4G16 TGL
FIL H07RNFAD8FLEX3G2,5TGL	H07 RNF AD8 FLEXTRÊME MAX 3G2,5 TGL	FIL H07RNFAD8FLEX4G25TGL	H07 RNF AD8 FLEXTRÊME MAX 4G25 TGL
FIL H07RNFAD8FLEX4G1,5TGL	H07 RNF AD8 FLEXTRÊME MAX 4G1,5 TGL	FIL H07RNFAD8FLEX4G35TGL	H07 RNF AD8 FLEXTRÊME MAX 4G35 TGL
FIL H07RNFAD8FLEX4G2,5TGL	H07 RNF AD8 FLEXTRÊME MAX 4G2,5 TGL		

## LE CONFIGURATEUR CÂBLES DE REXEL, C'EST SIMPLE !

Déterminez un câble selon votre besoin en bénéficiant de l'exhaustivité de l'offre rexel et de ses partenaires.

Alors n'attendez plus et rendez-vous sur [rexel.fr](http://rexel.fr).

Informations données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet [rexel.fr](http://rexel.fr)