

Projecteur de chantier LED 40 W 230 V filaire



Caractéristiques

Code fournisseur article : **1175**

Normes

☑ IP 54, IK 08

Avantages

- Diffuseur fumé pour une meilleure répartition de la lumière et un éblouissement limité.
- Design compact.
- Poignée de transport.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Projecteur LED de chantier filaire.

■ Détails techniques

Puissance (W) : 40.
Flux lumineux (lm) : 4000.
Non dimmable.
Température de couleur : 6000K.
Indice de Rendu des Couleurs : >70.
Faisceau : 120°.
Température de fonctionnement (°C) : -10/+40.
Matériaux : polycarbonate et aluminium.
Étrier orientable : 180°.
Type de câble : H05VV-F.
Longueur de câble (m) : 3.
Caractéristiques électriques d'entrée : 220 / 240 V AC - 50 / 60 Hz.
Poids (kg) : 1.8.
Dimensions (cm) : 29.7 x 21 x 6.6.

■ Application(s)

Éclairage temporaire de chantier intérieur et extérieur filaire.

■ Mode d'utilisation

1. Bouton ON/OFF au dos du luminaire.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Carton

Hauteur (cm) : 25,5
Longueur (cm) : 32
Profondeur (cm) : 10,2
Poids net (kg) : 1,8
Poids brut (kg) : 2,21



3 701395 135700

Surconditionnement 1



x 4

Carton

Hauteur (cm) : 27,5
Longueur (cm) : 43
Profondeur (cm) : 33,5
Poids net (kg) : 7,2
Poids brut (kg) : 9,45



3 701395 136417

Surconditionnement 2



x 68

Palette

Hauteur (cm) : 100
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 122,4
Poids brut (kg) : 174,5



3 701395 139050