

## Lampe frontale LED focus rechargeable

*LED rouge intégrée et optique réglable.*



### Caractéristiques

Code fournisseur article : **1153**

### Normes

☉ IP 20

### Avantages

- L'optique réglable permet d'ajuster le faisceau à son activité.
- La LED rouge évite l'éblouissement en cas de travail collectif.
- Bandeau anti-dérapant pour un meilleur maintien.

### Marques de conformité



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ **Descriptif**

Lampe frontale rechargeable, faisceau réglable et avec LED rouge intégrée.

■ **Détails techniques**

Puissance (W) : 5.

Flux lumineux LED blanche (lm) : 450 (mode : 100 %) - 150 (mode : 30 %) - 10 (mode : 2 %).

LED rouge : mode ON ou flash.

Température de couleur : 4000 K.

Indice de Rendu des Couleurs : > 80.

Faisceau : réglable de 40° à 120°.

Matériau : polycarbonate et aluminium.

T° de fonctionnement (°C) : -20 à +40.

Socle orientable à 60°.

Autonomie LED blanche : 3 h (mode : 100 %) - 10 h (mode : 30 %) - 70 h (mode : 2 %).

Autonomie LED rouge : 15 h (mode : ON) - 20 h (mode : Flash).

Temps de charge (h) : 4.

Batterie lithium 3.7 V 2000 mAh.

Chargeur tension d'entrée.

Fourni avec un bandeau élastique anti-dérapant.

Tour du bandeau : de 12 cm à 22 cm.

Fourni avec un câble de branchement USB / USB-C d'1m de longueur.

Poids (g) : 100.

Dimensions (cm) : 6 x 4 x 3,5.

■ **Conseils**

Recharger et décharger entièrement la batterie pour une meilleure durée de vie.

■ **Application(s)**

Éclairage d'inspection et de sécurité.

■ **Mode d'utilisation**

1. Presser une fois : mode LED blanche 2 %.
2. Presser deux fois : mode LED blanche 30 %.
3. Presser trois fois : mode LED blanche 100 %.
4. Presser quatre fois : mode LED rouge ON.
5. Presser cinq fois : mode LED rouge flash.
6. Presser 6 fois : OFF.
7. Fonction mémoire après 2 secondes.
8. Pour régler le faisceau lumineux, tourner l'optique de gauche à droite.

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ **Produit packagé****Carton**

**Hauteur (cm) :** 13,3  
**Longueur (cm) :** 9,5  
**Profondeur (cm) :** 5,3  
**Poids net (kg) :** 0,12  
**Poids brut (kg) :** 0,16



3 781395 135724

■ **Surconditionnement 1****Carton**

**Hauteur (cm) :** 17,5  
**Longueur (cm) :** 21,5  
**Profondeur (cm) :** 20  
**Poids net (kg) :** 1,92  
**Poids brut (kg) :** 2,02



3 781395 136842

x 12

■ **Surconditionnement 2****Carton**

**Hauteur (cm) :** 37,5  
**Longueur (cm) :** 41,5  
**Profondeur (cm) :** 23  
**Poids net (kg) :** 7,7  
**Poids brut (kg) :** 8,7



3 781395 136873

x 48

■ **Surconditionnement 3****Palette**

**Hauteur (cm) :** 100  
**Longueur (cm) :** 120  
**Profondeur (cm) :** 80  
**Poids net (kg) :** 200,1  
**Poids brut (kg) :** 215,1



3 781395 136183

x 1 104