



Bluetooth

fonctionne sur
contrôle



Description:

Ruban LED flexible 24V DC CX 9,6W/m IRC 90


Le ruban LED IRC 90 blanc dynamique 24V convient aux applications où une gamme de températures de couleur peut être requise. La fonction de réglage du blanc permet au ruban de varier la température de couleur entre 2500 et 6000K. Avec un faisceau de 120°, les points lumineux individuels sont moins visibles, créant une lueur continue, délivrant jusqu'à 750 lm par mètre. Ce ruban est idéal pour une utilisation avec le contrôleur de bande blanche réglable AOne™ AU-A1ZBSCCX et l'application pour un contrôle supplémentaire. Un contrôleur mural est également disponible en option. La bande peut être coupée à longueur et les fils de 2m peuvent être soudés sur commande spéciale. Longueur de bobine 30m.

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
EN-ST90BCX	9.6	350	2500K	120	Non gradable	Blanc
EN-ST90BCX	9.6	700	4000K	120	Non gradable	Blanc
EN-ST90BCX	9.6	380	6500K	120	Non gradable	Blanc

Schéma

Courbe polaire

Couleur



Caractéristiques & Avantages

Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	60
Type de tension d'entrée:	24~V DC	Température min:	-20
Température max:	45°C	Réglage positionnel:	Fixe
Distribution lumineuse:	Accentuation	W (mm):	10
H (mm):	2	Indice IP:	IP20
SDCM:	6	Dépréciation lumineuse :	L70
Durée de vie à L70 (h) :	30.000		

Certificat:



Garantie:

Ce produit est garanti pendant 3 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.