

Enregistreurs IP Pro



Caractéristiques

- **Dimensions** : 300 x 54 x 302 mm

Enregistreur 16 Voies PoE

REF : 1098/326P

NVR 16 Voies PoE

Description

Vidéo : H.265 H265+ H264 H264+ / Audio : G.711a G.711U

Résolution 4K

Inscription 4K (8MP) à 25 fps temps réel

N°max canaux Playback local : 16 Ports IP POE

Sorties vidéo : 1 CH Sortie vidéo VGA (jusqu'à 1080P) –
1 CH sortie vidéo HDMI (jusqu'à 4K)

Entrées/Sorties Audio : 1 CH Line in RCA / 1 CH RCA
Sortie Audio

Entrées/Sorties d'alarmes : 8 CH Entrées alarme / 1 CH
Sorties alarme

Ports USB : 2

Ethernet : 1 RJ45 100/1000 Base-T

Contrôles PTZ : Par RS485 avec protocole COAX,
PELCO-D et PELCO-P/Contrôle optique AF

Fonctions Smart (selon le modèle de caméra) :
Détection d'intrusion périmétrique, détection de
franchissement de ligne, détection d'objet fixe,
détection de piéton, détection de visage, décompte des
passages, détection de sons, altération de vidéo,
reconnaissance faciale, détection de personnes et de
véhicules, détection d'intrusion périmétriques avancée,
détection de franchissement de ligne avancée,
décompte des passages, carte thermique, détection
d'attributs.

Protocole de réseau TCP/IP, DHCP, UDP, UrmetDDNS2
avec ID, P2P, PPPOE, Archivage Cloud, SMTP, HTTPS,
PPPPoE, FTP, RTSP, UPNP, SNMP

Largeur bande enregistr. Max 112/96 Mbps

Port E-SATA

Slot Disque Dur : Max 1 HDD Sata (jusqu'à 10 TB)

Capacité HD inclus : 2TB

App : iUVSpro

UVSpro

Alimentation : 48Vcc/3.75A PoE Switch : 48V

IF YOU LOVE YOUR BUILDING