

# Ventouses à rupture bi-tension

## Fiche produit

AVBC2448 - AVCP2448 - AVRB2448 - AVRS2448

---

### Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25  
Fax : 01 60 21 51 28  
E-mail : [technique@cordia.fr](mailto:technique@cordia.fr)

### Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21  
Fax : 01 60 21 51 29  
E-mail : [contact@cordia.fr](mailto:contact@cordia.fr)

### Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30  
Fax : 01 60 21 51 39  
E-mail : [export@cordia.fr](mailto:export@cordia.fr)

---

[www.cordia.fr](http://www.cordia.fr)

---



AVBC2448



AVCP2448



AVRB2448



AVRS2448

- Divisez par deux les références de ventouses à gérer.
- Technologie déclinée sur tous les modèles.
- Conformes à la norme EN 1155.

Les ventouses électromagnétiques bi-tension s'adaptent automatiquement à la tension d'alimentation : 24 V ou 48 V. Il est ainsi inutile de connaître à l'avance la tension de sortie de l'alimentation des dispositifs actionnés de sécurité présents sur un site.

---

## Applications

- Maintien des portes coupe-feu en position ouverte.

---

## Produits complémentaires

- Fermes-portes.
- Supports ventouses.

# Ventouses à rupture bi-tension

## Fiche produit

AVBC2448 - AVCP2448 - AVRB2448 - AVRS2448

---

### Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25  
Fax : 01 60 21 51 28  
E-mail : [technique@cordia.fr](mailto:technique@cordia.fr)

### Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21  
Fax : 01 60 21 51 29  
E-mail : [contact@cordia.fr](mailto:contact@cordia.fr)

### Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30  
Fax : 01 60 21 51 39  
E-mail : [export@cordia.fr](mailto:export@cordia.fr)

---

[www.cordia.fr](http://www.cordia.fr)

---



AVRB2448



AVRS2448



AVCP2448



AVBC2448

---

## Caractéristiques techniques

<b>Alimentation</b>	24/48 V
<b>Consommation</b>	20/37,5 mA
<b>Force (N)</b>	20/50 daN

<b>Référence</b>	AVRB2448	AVRS2448	AVCP2448	AVBC2448
<b>Type</b>	Standard	Au sol	A contrôle de position	Compacte

L'ensemble des indications comprises dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Elles n'engagent donc la société qu'après confirmation.

