

Mini bloque-disjoncteur universel pour disjoncteurs unipolaires et multipolaires



Caractéristiques

Code fournisseur article : 630

Avantages

- Sa faible épaisseur permet de refermer la porte du panneau électrique.
- S'installe sans outil.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

En nylon renforcé de fibre de verre.
Dimensions (mm) : 60.71 x 29.21 x 17.27
Diamètre maximum de l'anse du cadenas (mm) : 7.11.
Température d'utilisation (°C) : -20 à +120.

■ Conseils

À utiliser avec un cadenas de consignation Bizline de préférence, ou un autre cadenas avec une anse.

■ Application(s)

Permet de consigner la majorité des disjoncteurs unipolaires et multipolaires.

■ Mode d'utilisation

1. Se fixe à l'aide de la vis réglable attachée.
2. Le serrage de la vis laisse apparaître un trou pour passer l'anse d'un cadenas de consignation.
3. 1 seul cadenas peut être posé.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Sachet plastique simple

Hauteur (cm) : 20
Longueur (cm) : 10
Profondeur (cm) : 1,97
Poids net (kg) : 0,09
Poids brut (kg) : 0,13



3 701395 130750

■ Surconditionnement 1



Carton

Hauteur (cm) : 45
Longueur (cm) : 35
Profondeur (cm) : 16
Poids net (kg) : 9
Poids brut (kg) : 14

x 100



3 701395 139593