



Prise mobile droite 16A 2P+T 200/250 V IP44 EASY



Caractéristiques

Intensité (A) : **16**Type : **2P + T**Tension (V) : **250**

Normes

☑ IEC 60309-1

Avantages

- Raccordement sans vis.

Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Angle : prise droite.

Matériau corps : plastique PA6

Matériau contact : laiton.

Traitement surface contact : non traité.

Connection sans vis.

Entrée de câble avec presse étoupe.

Déverrouillage du corps par pression.

■ Application(s)

Utilisation en intérieur et en extérieur.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Attention sans packaging

Hauteur (cm) : 7,4

Longueur (cm) : 13,3

Profondeur (cm) : 7,4

Poids net (kg) : 0,136

Poids brut (kg) : 0,136



3 701395 132037

■ Surconditionnement 1



x 10

Carton

Hauteur (cm) : 14

Longueur (cm) : 19

Profondeur (cm) : 29

Poids net (kg) : 1,36

Poids brut (kg) : 1,373



3 701395 142333

■ Surconditionnement 2



x 800

Palette

Hauteur (cm) : 100

Longueur (cm) : 120

Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 108,8

Poids brut (kg) : 128,8



3 701395 142692