



Prise mobile droite 32A 3P+N+T 380/415 V IP44



Caractéristiques

Référence : **BIZ 701 124**

Intensité (A) : **32**

Type : **3P+N+T**

Tension (V) : **415**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Angle : prise droite.

Matériau corps : plastique PA6

Matériau contact : laiton.

Traitement surface contact : non traité.

Connexion avec borniers à vis.

Entrée de câble avec presse étoupe.

Déverouillage du corps par pression.

Application(s)

Utilisation en intérieure et en extérieure.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Attention sans packaging

Hauteur (cm) : 9,9

Longueur (cm) : 16,8

Profondeur (cm) : 9,9

Poids net (kg) : 0,27

Poids brut (kg) : 0,27



3 701395 132167

Surconditionnement 1



x 10

Carton

Hauteur (cm) : 14

Longueur (cm) : 19

Profondeur (cm) : 29

Poids net (kg) : 2,7

Poids brut (kg) : 2,716



3 701395 142463

Surconditionnement 2



x 480

Palette

Hauteur (cm) : 100

Longueur (cm) : 120

Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 129,6

Poids brut (kg) : 149,6



3 701395 142821