

PRODUCT-DETAILS

100110K

BRIOSPOT R 60LA



Informations générales

Extension du type de produit	100110K
Code de produit	7TCA309010R0112
EAN	5415022522112
Description courte	BRIOSPOT R 60LA
Description longue	BAES - Briospot Montage Encastré - Evacuation Led - Autotestable SATI

Informations Supplémentaires

Groupe de produit	STANDARD EMERGENCY LIGHTING
Marketing Video	9AKK108466A7145

Commande

EAN	5415022522112
UPC	075114427708

Dimensions

Produit Hauteur Net	8.5 mm
Produit Longueur Net	220 mm

Produit Largeur Net	128 mm
Poids net	1.12455 lb 510 g

Technique

Fonction	Escape route signage
Type de test	Autotest
Type de montage	Built-in
Indice de protection	IP43
Résistance aux chocs	IK04
Distance de visibilité	15 m
Type de lampe	LED exchangeable
Flux lumineux	45 lm Standby Mode 3 lm
Répartition lumineuse	Diffuser Lens
Nombre de pôles	8
Nombre de batteries	1
Composition chimique de la batterie	Nickel-hydrure métallique
Type de batterie	Industriel
Autonomie de la batterie	1 hour
Poids de la batterie	50 g
Couleur du boîtier	Blanc
Qualité du matériau	Plastic
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Température extérieure	IEC62722-2-1 0 ... 40 °C
Appareil	Électronique 6000 K
Type de raccordement	Pluggable
Section de conducteur	Conductor 1.5 mm ²
Classe d'efficacité énergétique	A++
Type de tension	AC
Type de marquage	InsérerFeuille 0.5 W
Facteur de puissance	0.4
Alimentation	Périphérique (batterie individuelle)
Tension nominale (U _r)	230 V
Type d'affichage	Single/double-sided
Type de commutation	Suitable for through wiring
Classe de protection	Isolated (Class II)

Environnement

Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
----------------	--

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 EAN	5415022522112

Emballage Niveau 1 Hauteur	140 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	245 mm
Emballage Niveau 1 Largeur	125 mm
Emballage Niveau 1 Poids	0.655 kg

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	9AKK108466A8455
Instructions et manuels	9AKK108466A7539
Certificat NF	9AKK108467A4020

Classifications

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
--------	--------------------------------

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

