

GUELL 2 A/W



Code	3112387
Douille:	LED
Source lumineuse:	LED
Puissance:	149 W
Couleur / RAL:	GR-94 / Gris métallisé / Poudrée
Insulation class:	I
Degré de protection IP:	IP66
IK-J-xxIP:	IK07 3J xx5
CRI:	80
Kelvin:	3000
Facteur de puissance / COS Φ:	>0.9
Optique:	Optique asymétrique diffusante
Flux nominal (lm):	24089 lm
Flux réel (lm):	19312 lm
L:	L90
B:	B20
Durée de vie:	50000 h
Température ambiante min. (°C):	-40
Température ambiante max. (°C):	35
IPEA* (éclairage public):	A3+
IPEA* (grands espaces et abords de bâtiments):	A7+
IPEA* (pistes cyclo-piétonnes):	A3+
IPEA* (parcs et jardins):	A3+
IPEA* (centres historiques):	A8+
Classe d'intensité lumineuse:	G*6




Description

Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de :


- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface ISO 9227
- Diffuseur en verre plat extra clair trempé securit
- Réflecteur aux performances très élevées, en aluminium très pur 99,99 %, anodisé et brillant, sans irisation
- Joint en silicone anti vieillissement
- Presse-étoupe à amarrage M20x1.5 pour câbles Ø 10 à Ø 14 mm
- Les versions avec optique A50/W sont réalisées avec des modules LED et des réflecteurs tout spécialement conçus pour des environnements où des distributions lumineuses avec une asymétrie élevée sont nécessaires
- Visserie extérieure en acier inoxydable
- Clips imperdables en aluminium avec ressort inox
- Étrier en acier peint par poudre polyester après cataphorèse
- Produit ouvrable et maintenable
- Versions avec driver gradable. Consulter l'usine
- Consultez l'usine pour d'autres température de couleur et indice de rendu chromatiques
- Pour un dispositif de protection contre les surtensions intégré (SPD) contre les surtensions du secteur jusqu'à 10 kV, consulter l'usine
- Design by GIORGIO LODI

Données

photométriques




Dessin technique



ACCESSOIRES

GUELL 2



14173502
Grille de protection GUELL 2



14174220
Boîtier de connexion IP 66



14173394
Support mural 500 mm GUELL 1/2

Gris métallisé



14173494
Support mural 1 000 mm GUELL 1/2

Gris métallisé




14174094
Support tête de mât simple GUELL 2

Gris métallisé



14174194
Support tête de mât double GUELL 2


Gris métallisé



14460594
Étrier de renforcement GUELL 2 en
acier peint. Il sert à fixer le projecteur
à l'aide d'une seule vis au centre de
l'étrier

Gris métallisé

GUELL 2 A/W - GUELL 2 S/W



14173994
Vitre en verre soft GUELL 2


Gris métallisé

GUELL 2 A/W



14173694
Visière GUELL 2 Asymétrique

Gris métallisé



14173820
Grille de défilement GUELL 2
Asymétrique

